## Ventilateurs grande puissance et ATEX

- ventilateurs rradiaux, boîtier et rotor en PP
- étanches aux fuites de gaz
- débit : 60 - 230 m³/h, convient pour plusieurs armoires simultanément
- perte de charge : 240 - 175 Pa
- raccord DN75 (Ø 75 mm)
- niveau sonore : 45 dB
- indice de protection : IP 55
- **modèle standard :** IP54, 120 W, vitesse 2850 tr/min, alimentation 230 V, dim. (l x p x h) : 250 x 220 x h280 mm / 5 kg
- **modèle antidéflagrant ATEX :** Ex II 2 (3) T4, refroidissement intégré, puissance 180 W, vitesse 2800 tr/min, alimentation 230 V triphasé, dim. (l x p x h) : 300 x 310 x h230 mm / 11 kg

| référence | Prix HT |
|---|---|
| **EX8970** Ventilateur standard 2850 tr/min | |
| **EX8971** Ventilateur ATEX 2800 tr/min | |

## Module de ventilation grande puissance capacité 4 armoires

- module de grande puissance incorporant un ventilateur axial, capable d'extraire les vapeurs de 4 armoires simultanément
- dispositif de réglage du débit d'air
- 2 raccords d'entrée DN100 (Ø 100 mm)
- 1 raccord de sortie pour gaine d'évacuation DN140 (Ø 140 mm)
- niveau sonore : 35 dB
- protection IP54, puissance 60 W, 2850 tr/min, alim. 230 V,
  dim. (l x p x h) : 600 x 300 x h600 mm / 7 kg

| référence | Prix HT |
|---|---|
| **EX8678** Module de ventilation grande puissance, capacité 4 armoires simultanément | |
| gaines flexibles, raccords en T et accessoires de montage pour raccords de ventilation des armoires : **sur demande** | |

## Module de ventilation et de filtration conforme NFX 15211

- module de ventilation avec filtration incorporée pour la filtration et le rejet de l'air confiné d'une armoire directement dans la pièce
- permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif
- répond à la norme NFX15211 (filtration) et à la norme EN14470-1 (renouvellement d'air)
- concentration maximum en sortie de filtre : 50% de la VME (Valeur Moyenne d'Exposition) suivant norme NFX15211
- opercule pour prise d'échantillon après le filtre pour le contrôle de l'état de saturation du filtre
- ventilateur incorporé très silencieux
- filtre moléculaire au charbon actif, épaisseur 50 mm
- filtre AS pour solvants organiques
- filtre BE pour vapeurs acides
- débit : 60 - 74 m³/h
- raccord ventilation DN75 (Ø 75 mm)
- montage et raccord avec flexible sur le flanc arrière du module
- niveau sonore : 49 dB
- alimentation : 230 V
- dimensions (l x p x h) : 410 x 430 x h300 mm
- poids : 15 kg
- livré complet avec 1 mètre de flexible, 2 colliers Ø 80 mm, un câble de raccordement et une prise

| référence | Prix HT |
|---|---|
| **EX8980** Module de ventilation et filtration suivant NFX15211 avec filtre AS pour solvants organiques | |
| **EX8981** Module de ventilation et filtration suivant NFX15211 avec filtre BE pour vapeurs acides | |
| **EX8982** Filtre de rechange type AS pour solvants organiques | |
| **EX8983** Filtre de rechange type BE pour vapeurs acides | |

## Module ventilation et filtration ATEX CE II 3G T4 entièrement automatique

- module de ventilation avec filtration intégrée : le filtre à charbon actif filtre et retient les vapeurs de solvants (jusqu'à saturation)
- permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif
- conforme à la norme **ATEX CE II 3G T4**
- ventilateur incorporé silencieux : 39 dB
- filtre AS pour solvants organiques
- alarme sonore et visuelle
- prêt à monter sur le toit de l'armoire, raccord de ventilation DN 75 (Ø 75 mm)
- alimentation : 230 V
- dimensions (lxpxh) : 305 x 555 x h210 mm
- poids : 15 kg
- livré complet avec cordon secteur

| référence | Prix HT |
|---|---|
| **EX8990** Module de ventilation et filtration ATEX CE II 3G T4 avec filtre AS pour solvants organiques | |
| **EX8991** Filtre de rechange type AS pour solvants organiques | |