Armoires largeur 900 mm
pour produits inflammables

EN14470-1

- certifiées EN14470-1 / 30 minutes
- modèles 1 porte, largeur 900 mm
- aménagement intérieur avec étagères ou tiroirs coulissants

1

- **armoires de sécurité** conformes et certifiées norme **EN14470-1** : résistance au feu 30 min
- construction : double paroi en acier verni recouvert d'une protection plastique résistante, antidérapante et anticorrosion, rigidité maximale en torsion
- **7 couleurs au choix :** jaune, gris, rouge, vert, bleu, argent ou blanc, à préciser à la commande
- largeur externe 900 mm, 1 porte
- serrure anti effraction avec témoin : rouge = porte verrouillée, vert = porte déverrouillée
- étagère réglable en hauteur (pas de 32 mm)
- charge max. admissible par étagère : 75 kg
- 3 modèles : avec 3 étagères, bac de rétention et caillebotis, avec 4 ou 6 tiroirs coulissants (descriptif des tiroirs page 27)
- dim. externes : 900 x p615 x h1955 mm
- dim. internes : 750 x p520 x h1645 mm
- raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe
- **ventilation en option** : voir page 25

équipements intérieurs	réf.	Prix HT
3 étag. + bac de rét. + caillebotis	EQ3091 1	
4 tiroirs	EQ3092	
6 tiroirs	EQ3093	

Armoires combinées
acides / bases / produits inflammables

- certifiées EN14470-1 / 90 minutes

1

Compartiments produits chimiques

- 2 compartiments pour produits chimiques corrosifs (acides et bases), extérieur en tôle d'acier revêtement époxy avec portes battantes
- compartiments séparés hermétiquement avec aspiration et serrure indépendante
- étagères coulissantes avec bac de rétention amovible en PE
- angle d'ouverture de porte max. : 110°

Compartiment produits inflammables

- compartiment certifié suivant **EN14470-1 90 minutes** pour produits inflammables avec porte pliante et serrure
- deux versions : tiroirs ou étagères coulissantes en acier revêtement époxy
- système de blocage des portes en position ouverte avec fusible thermosensible : fermeture forcée au-dessus de 50°C
- angle d'ouverture de porte max. : 90°
- bac de rétention au sol amovible capacité 11 litres
- 2 clapets d'aération à l'arrière avec fermeture automatique au-dessus de 70°C
- gonds de porte anti-étincelles
- système de ventilation et filtration en option, voir page 25

Caractéristiques

- **dimensions internes (lxpxh) :** compartiment inflammable : 450 x 520 x h1740 mm compartiment chimique : 527 x 527 x h(2x910) mm
- **dimensions externes (lxpxh) :** 1200 x 615 x 1968 mm / 420 kg

compartiment produits chimiques	compartiment produits inflammables - 90 minutes		référence	Prix HT
2 portes 2 x 3 étagères coulissantes	1 porte pliante	6 tiroirs et 1 bac rétention	LMA600 1	
2 portes 2 x 2 étagères coulissantes	1 porte pliante	3 étagères et 1 bac rétention	LMA700	