


1 Sorbonnes seules		largeur ext. 1265 mm	largeur ext. 1565 mm	largeur ext. 1865 mm
	dimensions ext. (sans paillasse)	1265x830x1600 mm	1565x830x1600 mm	1865x830x1600 mm
	dimensions int.	1200x700x1425 mm	1500x700x1425 mm	1800x700x1425 mm
	Sorbonnes - classe M0	ICP1200	ICP1500	ICP1800
	Sorbonnes - classe M1	ICP1201	ICP1501	ICP1801
2 Sorbonnes "autoportantes" avec paillasse				
	dimensions ext. (avec paillasse)	1265x830x2500 mm	1565x830x2500 mm	1865x830x2500 mm
	dimensions int.	1200x700x1425 mm	1500x700x1425 mm	1800x700x1425 mm
	hauteur plan de travail	900 mm	900 mm	900 mm
Sorbonnes - classe M0 avec plan de travail sec				
	grès monolithique	ICP1202	ICP1502	ICP1802
	dalle de grès	ICP1203	ICP1503	ICP1803
	acier inoxydable	ICP1204	ICP1504	ICP1804
	acier céramique	ICP1205	-	ICP1805
	plan de travail en Téplar®	ICP1206	ICP1506	ICP1806
	verre émaillé	ICP1207	ICP1507	ICP1807
	polypropylène	ICP1208	ICP1508	ICP1808
	mélaminé	ICP1209	ICP1509	ICP1809
	HPL Labolam®	ICP1210	ICP1510	ICP1810
Sorbonnes - classe M1 avec plan de travail sec				
	grès monolithique	ICP1211	ICP1511	ICP1811
	dalle de grès	ICP1212	ICP1512	ICP1812
	acier inoxydable	ICP1213	ICP1513	ICP1813
	acier céramique	ICP1214	-	ICP1814
	plan de travail en Téplar®	ICP1215	ICP1515	ICP1815
	verre émaillé	ICP1216	ICP1516	ICP1816
	polypropylène	ICP1217	ICP1517	ICP1817
	mélaminé	ICP1218	ICP1518	ICP1818
	HPL Labolam®	ICP1219	ICP1519	ICP1819
Sorbonnes - classe M0 avec plan de travail humide - bénitier en PP 15 x 30 cm				
	grès monolithique	bénitier PP ICP1220	ICP1520	ICP1820
	grès monolithique	bénitier grès ICP1221	ICP1521	ICP1821
	acier inoxydable	bénitier PP ICP1222	ICP1522	ICP1822
	acier céramique	bénitier PP ICP1223	-	ICP1823
	résine MonoTop	bénitier PP ICP1224	ICP1524	ICP1824
	verre émaillé	bénitier PP ICP1225	ICP1525	ICP1825
	polypropylène	bénitier PP ICP1226	ICP1526	ICP1826
	lamine HPL	bénitier PP ICP1227	ICP1527	ICP1827
Sorbonnes - classe M1 avec plan de travail humide - bénitier en PP 15 x 30 cm				
	grès monolithique	bénitier PP ICP1228	ICP1520	ICP1820
	grès monolithique	bénitier grès ICP1229	ICP1521	ICP1821
	acier inoxydable	bénitier PP ICP1230	ICP1522	ICP1822
	acier céramique	bénitier PP ICP1231	-	ICP1823
	résine MonoTop	bénitier PP ICP1232	ICP1524	ICP1824
	verre émaillé	bénitier PP ICP1233	ICP1525	ICP1825
	polypropylène	bénitier PP ICP1234	ICP1526	ICP1826
	lamine HPL	bénitier PP ICP1235	ICP1527	ICP1827
Plans de travail coulissant				
	système de support plan coulissant	ICP1236	ICP1536	ICP1836
	plan en grès monolithique	ICP1237	ICP1537	ICP1837
	plan en acier inoxydable	ICP1238	ICP1538	ICP1838
	plan en acier céramique	ICP1239	-	ICP1839
	plan en Téplar®	ICP1240	ICP1540	ICP1840
	plan en verre émaillé	ICP1241	ICP1541	ICP1841
	plan en polypropylène	ICP1242	ICP1542	ICP1842
	plan en mélaminé	ICP1243	ICP1543	ICP1843
	plan en HPL Labolam®	ICP1244	ICP1544	ICP1844
Habillage piètement paillasse				
	panneau latéral	ICP1245	ICP1545	ICP1845
	panneau cache-fluide	ICP1246	ICP1546	ICP1846

caractéristiques des plans de travail

grès monolithique

dalle grès unique avec 4 rebords de rétention, très résistante aux chocs mécaniques et thermiques ainsi qu'aux produits chimiques, surface lisse, polie et uniforme, épaisseur max. 38 mm

dalle de grès

plan de travail réalisé avec 2 ou 3 dalles de grès monolithique, collées par des résines en silicone

acier inox

avec 4 rebords de rétention, inox 304 AISI 18/10, surface lisse non poreuse sans joint, épaisseur max. 38 mm, support inférieur en bois aggloméré ignifuge

acier émaillé et vitrifié

avec 4 rebords de rétention, épaisseur max. 45 mm, résistance optimale à tous les agents chimiques communs, solvants et poudres abrasives ne pénètrent pas, ne rayent pas et n'altèrent pas la surface

monoTop®

résine multi-composants très légère avec 4 rebords de rétention, excellente résistance chimique aux acides et aux bases en particulier à l'acide fluorhydrique, forte résistance mécanique, couleur blanc, épaisseur max. 38 mm

glace émaillée

plan sans rebord, plan en verre tempéré épaisseur 6 mm sur support mélaminé ignifuge 25 mm (épais. totale 31 mm), rive de champs antichoc en ABS gris arrondi épaisseur 3 mm, forte résistance mécanique

polypropylène (PP)

plan en PP d'épaisseur 10 mm avec 4 rebords de rétention sur support aggloméré ignifuge 28 mm (épais. totale 38 mm), excellente résistance chimique aux acides et bases, température max. +140°C, bonne résistance mécanique

mélaminé

plan en mélaminé hydrofuge revêtu sur 2 côtés de laminé plastique ignifuge, épaisseur 30 mm, couleur blanc ou gris, rive de champs antichoc en ABS gris arrondi épaisseur 3 mm

lamine HPL

résine thermoscurcissante, très bonne résistance à l'humidité stagnante, aux vapeurs, aux acides et aux bases, forte résistance mécanique, couleur blanc, épaisseur max. 19 mm

plans humides

les plans sont disponibles avec bénitier au fond à droite du plan de travail

cuves et autres bénitiers en option