

largeur externe	largeur 1265 mm	largeur 1565 mm	largeur 1865 mm
Sorbonnes standard			
dimensions extérieures	1265 x 950 x 2500 mm	1565 x 950 x 2500 mm	1865 x 950 x 2500 mm
hauteur sous plafond minimum	2700 mm*	2700 mm*	2700 mm*
dimensions intérieures	1200 x 705 x 1405 mm	1500 x 705 x 1405 mm	1800 x 705 x 1405 mm
hauteur plan de travail	900 mm	900 mm	900 mm
nombre de vitres guillotine	1 vitre guillotine	1 vitre guillotine	1 vitre guillotine
levée de vitre	manuelle ou motorisée	manuelle ou motorisée	manuelle ou motorisée
Sorbonnes - classe M0 - vitre manuelle	COMP1200	COMP1500	COMP1800
Sorbonnes - classe M0 - vitre motorisée ⁽¹⁾	COMP1210	COMP1510	COMP1810
Sorbonnes - classe M1 - vitre manuelle	COMP1220	COMP1520	COMP1820
Sorbonnes - classe M1 - vitre motorisée ⁽¹⁾	COMP1230	COMP1530	COMP1830

Sorbonnes distillation			
dimensions extérieures	1265 x 950 x 2500 mm	1565 x 950 x 2500 mm	1865 x 950 x 2500 mm
hauteur sous plafond minimum	2500 mm	2500 mm	2500 mm
dimensions intérieures	1200 x 705 x 1805 mm	1500 x 705 x 1805 mm	1800 x 705 x 1805 mm
hauteur plan de travail	500 mm	500 mm	500 mm
nombre de vitres guillotine	2 vitres guillotine	2 vitres guillotine	2 vitres guillotine
levée de vitre	motorisée	motorisée	motorisée
Sorbonnes - classe M0 - vitres motorisées	COMP1240	COMP1540	COMP1840
Sorbonnes - classe M1 - vitres motorisées	COMP1250	COMP1550	COMP1850

Sorbonnes standard - hauteur réduite (2300 mm)			
dimensions extérieures	1265 x 950 x 2500 mm	1565 x 950 x 2500 mm	1865 x 950 x 2500 mm
hauteur sous plafond mini. avec 1 vitre	2500 mm*	2500 mm*	2500 mm*
hauteur sous plafond mini. avec 2 vitres	2300 mm	2300 mm	2300 mm
dimensions intérieures	1200 x 705 x 1205 mm	1500 x 705 x 1205 mm	1800 x 705 x 1205 mm
hauteur plan de travail	900 mm	900 mm	900 mm
nombre de vitres guillotine	1 ou 2 vitres guillotine	1 ou 2 vitres guillotine	1 ou 2 vitres guillotine
levée de vitre	manuelle ou motorisée	manuelle ou motorisée	manuelle ou motorisée
Sorbonne - classe M0 - 1 vitre manuelle	COMP1260	COMP1560	COMP1860
Sorbonne - classe M0 - 2 vitres motorisées	COMP1270	COMP1570	COMP1870

Sorbonnes distillation - hauteur réduite (2300 mm)			
dimensions extérieures	1265 x 950 x 2300 mm	1565 x 950 x 2300 mm	1865 x 950 x 2300 mm
hauteur sous plafond minimum	2300 mm	2300 mm	2300 mm
dimensions intérieures	1200 x 705 x 1605 mm	1500 x 705 x 1605 mm	1800 x 705 x 1605 mm
hauteur plan de travail	500 mm	500 mm	500 mm
nombre de vitre guillotine	2 vitres guillotine	2 vitres guillotine	2 vitres guillotine
levée de vitre	motorisée	motorisée	motorisée
Sorbonne - classe M0 - vitres motorisées	COMP1280	COMP1580	COMP1880

Plans de travail secs			
grès monolithique	PTS1200	PTS1500	PTS1800
dalle de grès	PTS1201	PTS1501	PTS1801
acier inoxydable	PTS1202	PTS1502	PTS1802
acier céramique	PTS1203	-	PTS1803
résine MonoTop	PTS1204	-	PTS1804
verre émaillé	PTS1205	PTS1505	PTS1805
polypropylène	PTS1206	PTS1506	PTS1806
mélaminé	PTS1207	PTS1507	PTS1807
lamine HPL	PTS1208	PTS1508	PTS1808

Plans de travail humides avec bénitier 150 x 300 mm					
	grès monolithique	bénitier PP	PTH1200	PTH1500	PTH1800
	grès monolithique	bénitier grès	PTH1201	PTH1501	PTH1801
	acier inoxydable	bénitier PP	PTH1202	PTH1502	PTH1802
	acier céramique	bénitier PP	PTH1203	-	PTH1803
	résine MonoTop	bénitier PP	PTH1204	PTH1504	PTH1804
	verre émaillé	bénitier PP	PTH1205	PTH1505	PTH1805
	polypropylène	bénitier PP	PTH1206	PTH1506	PTH1806
	lamine HPL	bénitier PP	PTH1207	PTH1507	PTH1807

(1) y compris détecteur automatique de présence par capteur infrarouge (voir pages suivantes)

* hauteur nécessaire afin de remonter la vitre à 400 mm

caractéristiques des plans de travail

grès monolithique

dalle grès unique avec 4 rebords de rétention, très résistante aux chocs mécaniques et thermiques ainsi qu'aux produits chimiques, surface lisse, polie et uniforme, épaisseur max. 38 mm

dalle de grès

plan de travail réalisé avec 2 ou 3 dalles de grès monolithique, collées par des résines en silicone

acier inox

avec 4 rebords de rétention, inox 304 AISI 18/10, surface lisse non poreuse sans joint, épaisseur max. 38 mm, support inférieur en bois aggloméré ignifuge

acier émaillé et vitrifié

avec 4 rebords de rétention, épaisseur max. 45 mm, résistance optimale à tous les agents chimiques communs, solvants et poudres abrasives ne pénètrent pas, ne rayent pas et n'altèrent pas la surface

monoTop®

résine multi-composants très légère avec 4 rebords de rétention, excellente résistance chimique aux acides et aux bases en particulier à l'acide fluorhydrique, forte résistance mécanique, couleur blanc, épaisseur max. 38 mm

glace émaillée

plan sans rebord, plan en verre tempéré épaisseur 6 mm sur support mélaminé ignifuge 25 mm (épais. totale 31 mm), rive de champs antichoc en ABS gris arrondi épaisseur 3 mm, forte résistance mécanique

polypropylène (PP)

plan en PP d'épaisseur 10 mm avec 4 rebords de rétention sur support aggloméré ignifuge 28 mm (épais. totale 38 mm), excellente résistance chimique aux acides et bases, température max. +140°C, bonne résistance mécanique

mélaminé

plan en mélaminé hydrofuge revêtu sur 2 côtés de laminé plastique ignifuge, épaisseur 30 mm, couleur blanc ou gris, rive de champs antichoc en ABS gris arrondi épaisseur 3 mm

lamine HPL

résine thermoudrussante, très bonne résistance à l'humidité stagnante, aux vapeurs, aux acides et aux bases, forte résistance mécanique, couleur blanc, épaisseur max. 19 mm

plans humides

les plans sont disponibles avec bénitier au fond à droite du plan de travail

cuves et autres bénitiers en option