

Becs Bunsen électroniques

création d'un champ stérile
autour de la flamme

► mise en service par commande à pied ou par détecteur infrarouge (selon modèle)

► tout gaz, compatible cartouche butane

► modèle avec affichage LED couleur

- idéal pour travailler dans des conditions de stérilité et de sécurité optimales lors des manipulations en microbiologie et sous hotte
- conformes aux normes DIN30665



1



2

Modèle standard économique

- mise en service par commande à pied ou bouton marche / arrêt
- livré avec deux becs distincts pour gaz naturel ou gaz propane / butane, becs facilement démontables sans outil
- connexion des cartouches de butane à l'appareil grâce à un adaptateur spécial
- sécurité totale : flamme stable même en présence de fort courant d'air
- interruption de l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme (après temporisation 10 s)
- sécurité de surchauffe : le corps du brûleur n'excède jamais les 60°C
- protection anti-déversement : canal d'évacuation au fond de l'appareil
- construction en acier inoxydable avec support d'inclinaison inclus sous l'appareil
- **gaz naturel** : 20mbar
- **butane / propane** : 50 mbar
- alimentation : 230 V
- puissance : 600 W avec gaz naturel, 1200 W avec propane ou butane
- raccord olive : Ø 10 mm interne
- dim. (l x p x h) : 125 x 160 x h85 mm / 1 kg

Modèle à détecteur infrarouge et affichage digital LED

- *mêmes caractéristiques que le modèle standard plus ...*
- mise en service **automatique par détection infrarouge** : un bref passage de la main à quelques centimètres du détecteur infrarouge placé sur la face avant de l'appareil (sensibilité réglable de 0 à 8 cm), suffit à activer le brûleur, l'extinction de la flamme se fait par un nouveau passage de la main ou automatiquement après un délai réglable de 1 à 99 s
- affichage LED couleur : sélection langue, messages d'information (mode de mise en service, alimentation, message d'erreur, temps de fonctionnement)
- minuterie pour le temps de fonctionnement réglable : 1 seconde à 120 minutes
- contrôle de l'affichage via un joystick
- modèle sur batterie rechargeable sur demande

référence	Prix HT
becs Bunsen électroniques	
ST6000 1	Bec bunsen standard avec commande à pied
ST6500 2	Bec bunsen infrarouge avec commande à pied et affichage LED
accessoires pour cartouches de gaz butane	
ST6100 4	Adaptateur pour cartouches CV360
ST6101	Adaptateur pour cartouches C206
ST3360	Cartouches butane CV360, les 6
ST3206	Cartouches butane C206, les 10
accessoires de sécurité	
ST6102 3	Support inox
ST6103 7	Écran de protection en verre
ST6104 6	Bouclier de protection inox
ST6105 9	Portoir latéral pour 5 anses
autres adaptateurs, cartouches et tuyaux à gaz : sur demande	

support d'inclinaison inclus



support et adaptateur



3+4

bouclier en acier inoxydable



6

écran en verre



7

cartouches de gaz et adaptateurs



8

portoir latéral pour anses



9