Turbidimètres de paillasse

- **jusqu'à 10000 NTU**
- **gamme haute résolution pour eau potable**
- **interface RS232C**

1

- principe de mesure néphélométrique (lumière diffusée à 90°)
- affichage digital sur deux lignes, affichage simultané de la valeur actuelle et de la valeur précédente
- horloge intégrée date et heure
- fonction BPL : contrôle de la fréquence d'étalonnage
- pour cuves rondes Ø 28 x h70 mm
- volume de l'échantillon : 25 ml
- conditions admissibles : 0 à +50°C
- alimentation : 230 V
- dim. (lxpxh) : 350 x 220 x 135 mm
- **livré complet en mallette** : avec alimentation, solutions d'étalonnage, 2 cuves vides et un chiffon de nettoyage

	Turbidimètres 1 000 NTU		Turbidimètres 10 000 NTU / 2450 EBC / 10 000 FAU	
	pour eau potable et solutions claires	ISO 7027 pour solutions colorées	pour eau potable et solutions claires	ISO 7027 pour solutions colorées
gammes	0,00 à 10,00 NTU	0,00 à 10,00 NTU	0,0000 à 10,0000 NTU	0,0000 à 10,0000 NTU
	10,0 à 100,0 NTU	10,0 à 100,0 NTU	10,000 à 100,000 NTU	10,000 à 100,000 NTU
	100 à 1000 NTU	100 à 1000 NTU	100,00 à 1000,00 NTU	100,00 à 1000,00 NTU
			1000,0 à 10000,0 NTU	1000,0 à 10000,0 NTU
			0 à 2450 EBC	0 à 2450 EBC
			0 à 67000 Nephelos	0 à 10000 FAU
résolution	0,01 à 1 NTU	0,01 à 1 NTU	0,0001 à 0,1 NTU	0,0001 à 0,1 NTU
exactitude	±2 %	±2 %	0 à 1000 ±2% / 1000 à 4000 ±5% / 4000 à 10000 ±10 % lecture	
temps de réponse	< 3 secondes	< 3 secondes	< 6 secondes	< 6 secondes
reproductibilité	± 1 % lecture	± 1 % lecture	± 1 % lecture	± 1 % lecture
étalonnage	1 à 3 points	2 ou 3 points après le zéro	1 ou 5 points	1 ou 5 points
BPL	contrôle fréquence d'étalonnage	contrôle fréquence d'étalonnage	contrôle fréquence d'étalonnage	contrôle fréquence d'étalonnage
source lumineuse	lampe tungstène	LED infrarouge	lampe tungstène	lampe tungstène
interfaces	RS232	RS232	RS232	RS232
alim. / autonomie	230 V	230 V	230 V	230 V
auto-extinction	5 minutes	15 minutes	15 minutes	15 minutes
dimensions / poids	350 x 220 x h135 mm	350 x 220 x h135 mm	350 x 220 x h135 mm	350 x 220 x h135 mm
Turbidimètres	**TW3500** 1	**TW3600**	**TW4500**	**TW4600**
Accessoires				
cuve à circulation continue	**TW3550**	**TW3550**	**TW3550**	**TW3550**
jeu de 3 cuves vides	**TW3560**	**TW3560**	**TW3560**	**TW3560**
kit étalonnage 0,02 - 10,0 - 1000 NTU	**TW3501**	**TW3501**	-	-
kit étalonnage 0,02 - 10,0 - 100 - 1750 NTU	-	-	**TW4501**	**TW4601**
lampe tungstène de rechange	**TW3502**	-	**TW3502**	-
lampe LED lumière IR de rechange	-	**TW3603**	-	**TW3602**