

porosité	Ø disque	stérile	conditionnement	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				LMR®		Sartorius®		Whatman®	
Téflon® (PTFE)									
0,20 µm	Ø 25 mm		les 100	P0020025L		P0020025S		P0020025W	
	Ø 47 mm		les 100	P0020047L		P0020047S		P0020047W	
	Ø 50 mm		les 100	P0020050L		P0020050S		P0020050W	
0,50 µm	Ø 13 mm		les 100	P0050013L		P0050013S			
	Ø 25 mm		les 100	P0050025L		P0050025S		P0050025W	
	Ø 47 mm		les 100	P0050047L		P0050047S		P0050047W	
	Ø 50 mm		les 100	P0050050L		P0050050S		P0050050W	
1,20 µm	Ø 25 mm		les 100	P0120025L		P0120025S		P0120025W	
	Ø 37 mm		les 100	P0120037L				P0120037W	
	Ø 47 mm		les 100	P0120047L		P0120047S		P0120047W	
	Ø 50 mm		les 100	P0120050L		P0120050S		P0120050W	
5,00 µm	Ø 37 mm		les 50					P0500037W	
	Ø 47 mm		les 100			P0500047S		P0500047W	
	Ø 50 mm		les 100			P0500050S		P0500050W	
	Ø 90 mm		les 25					P0500090W	
	Ø 150 mm		les 25					P0500150W	
Polycarbonate									
0,015 µm	Ø 47 mm		les 100					J0001047W	
0,05 µm	Ø 47 mm		les 100					J0005047W	
0,10 µm	Ø 47 mm		les 100	J0010047L				J0010047W	
0,20 µm	Ø 25 mm		les 100	J0020025L		J0020025S		J0020025W	
	Ø 47 mm		les 100	J0020047L		J0020047S		J0020047W	
	Ø 50 mm		les 100					J0020050W	
0,40 µm	Ø 25 mm		les 100	J0040025L		J0040025S		J0040025W	
	Ø 47 mm		les 100	J0040047L		J0040047S		J0040047W	
	Ø 50 mm		les 100					J0040050W	
0,60 µm	Ø 47 mm		les 100					J0060047W	
0,80 µm	Ø 47 mm		les 100	J0080047L				J0080047W	
1,00 µm	Ø 47 mm		les 100					J0100047W	
2,00 µm	Ø 47 mm		les 100					J0200047W	
3,00 µm	Ø 47 mm		les 100					J0300047W	
5,00 µm	Ø 47 mm		les 100					J0500047W	
5,00 µm	Ø 50 mm		les 100					J0500050W	
8,00 µm	Ø 47 mm		les 100	J0800047L				J0800047W	
10,00 µm	Ø 47 mm		les 100					J1000047W	
12,00 µm	Ø 47 mm		les 100					J1200047W	
	Ø 50 mm		les 100					J1200050W	

Appareils à filtration sous vide en verre

- montage sur la fiole à vide : bouchon caoutchouc, raccord rodé, capuchon ISO percé
- fiole à vide équipée livrée en standard
- **stérilisation** : par autoclave à 121°C / 20 minutes ou 134°C / 10 minutes ou 180°C / étuve à sec

système de montage	raccord rodé	bouchon percé	flacon ISO
membrane filtrante	Ø 47 / 50 mm	Ø 47 / 50 mm	Ø 47 / 50 mm
volume entonnoir	300 ml	300 ml	300 ml
fiole à vide (incluse)	Erlen 1000 ml	Erlen 1000 ml	flacon ISO 1000 ml
support membrane	verre fritté	verre fritté	verre fritté
Appareils à filtration complets	V5010 [1]	V5011 [2]	V5012 [3]

