


Distributeur de membranes semi-automatique LMR®



Principe

- permet un travail rapide en toute sécurité
- les membranes stériles sont libérées automatiquement de leur emballage individuel lors de l'abaissement de la manette

Caractéristiques générales

- distributeur de membranes entièrement automatique : pas d'électricité
- libération d'une membrane par action sur la manette
- transport rapide et fiable de la bande contenant les membranes
- installation des bandes très facile
- système compact, facile à nettoyer
- poids et encombrement réduits
- dimensions (l x p x h) : 230 x 240 x h165 mm
- poids : 4,7 kg

référence	Prix HT
-----------	---------

RS7000 Distributeur manuel de membranes

membranes 0,45 µm en mélange d'esters de cellulose, stériles rayon gamma, pour distributeur

membrane	quadrillage	référence	Prix HT
membrane Ø 47 mm			
blanche	noir	RS7010	les 150
noire	blanc	RS7030	les 150

Distributeur de membranes automatique

- ▶ capteurs optiques pour fonction "mains-libres"
- ▶ membranes en nitrate de cellulose parfaitement plates
- ▶ membranes "High-Flow"

- permet de travailler plus rapidement en toute sécurité
- les membranes stériles sont libérées automatiquement de leur emballage individuel par simple pression d'une touche ou par l'option mains libres
- en mains libres, la libération d'une membrane est déclenchée en présentant une pince brucelles devant les capteurs optiques du distributeur
- entièrement automatique
- libération d'une membrane par pression sur la touche "Start"
- transport rapide et fiable de la bande contenant les membranes, installation des bandes très facile, système compact, nettoyage facile
- poids et encombrement réduits
- vitesse de distribution : 0,5 s/membrane
- délai de distribution : 2 s (entre chaque libération)
- dim. (l x p x h) : 204 x 165 x h213 mm / 2,9 kg
- alimentation : 230V - 50 / 60 Hz - 10 W

Membranes stériles emballage individuel en nitrate de cellulose

- en emballage individuel sans intercalaire de protection, conditionnées en bande pour une utilisation dans le distributeur
- le plissage et le scellage assurent la libération uniforme de membranes parfaitement plates
- membranes à taux de recouvrement élevé
- qualité certifiée ISO 7704
- emballage "Multi-fit": compatible avec d'autres distributeurs



- impression du nombre de membranes restantes
- disponible avec membranes "High-Flow" avec un débit 30 % supérieur à celui d'une membrane classique
- stérilisation par rayons gamma, 25 kGray
- disponibles en Ø 47 ou 50 mm, blanches, grises ou vertes quadrillées
- température max. : 130°C
- épaisseur selon DIN 53105 : 115 - 145 µm
- compatibilité chimique : solutions aqueuses (pH 4 à 8), hydrocarbures et autres solvants organiques
- conditionnement : 3 x 100 membranes

référence	Prix HT
-----------	---------

RS6000 Distributeur automatique de membranes

porosité	membrane	quadrillage	référence		Prix HT	référence		Prix HT
			membrane Ø 47 mm			membrane Ø 50 mm		
Membranes à chargement automatique en nitrate de cellulose stériles rayon gamma								
0,2 µm	blanche	noire	RS6001	les 300		RS6011	les 300	
0,45 µm	blanche	noire	RS6002	les 300		RS6012	les 300	
1,20 µm	blanche	noire	RS6003	les 300		RS6013	les 300	
0,45 µm	blanche	verte	RS6004	les 300		RS6014	les 300	
0,45 µm	verte	verte foncée	RS6005	les 300		RS6015	les 300	
0,45 µm	grise	blanche	RS6006	les 300		RS6016	les 300	
0,65 µm	grise	blanche	RS6007	les 300		RS6017	les 300	
0,80 µm	grise	blanche	RS6008	les 300		RS6018	les 300	
Membranes à chargement automatique en nitrate de cellulose stériles rayon gamma "High-Flow"								
0,45 µm	blanche	noire	RS6009	les 300		RS6019	les 300	
0,45 µm	blanche	verte	RS6010	les 300			-	