

Guide des agitateurs magnétiques

agitateurs magnétiques monopostes non chauffants

capacité (eau)	plaque		agitation			interface	référence / page	
	matériau	dimensions	vitesse max.	affichage	régl. de vitesse		référence	page
monopostes non chauffants								
0,25 litre	acier inox	12,5 x 12,5 mm	1200 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV1090 + TM10	470
0,5 litre	époxy	150 x 270 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	AG420	469
0,8 litre	acier inox	110 x 110 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	CF1500	468
1 litre	ABS	Ø 137 mm	1000 tr/min	-	électronique	-	AH1500	468
3 litres	acier inox	120 x 120 mm	1400 tr/min	-	électronique	-	GV1200	470
5 litres	plastique	Ø 130 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	AG100	468
	époxy	130 x 150 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	PV1100	468
	époxy	120 x 128 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	AG405	468
	acier inox	150 x 176 mm	1600 tr/min	-	électronique	-	M5	469
	acier inox	150 x 176 mm	1600 tr/min	-	électronique	-	M15	469
	acier inox	180 x 230 mm	250 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV4010	476
8 litres	époxy	171 x 190 mm	1200 tr/min	-	électronique	-	AG410	469
10 litres	acier inox	180 x 230 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique	-	GV1250	471
15 litres	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	-	électronique	-	AG530	484
	céramique	150 x 150 mm	1500 tr/min	-	électronique	-	YB1710	486
20 litres	époxy	Ø 135 mm	1500 tr/min	-	électronique	-	AG301	473
	céramique	184 x 184 mm	1500 tr/min	-	électronique	RS232	AG350	473
	céramique	184 x 184 mm	1500 tr/min	affichage digital	électronique	RS232	AG350D	473
25 litres	époxy	250 x 285 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	AG415	471
40 litres	acier inox	225 x 280 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV3100	475
	acier inox	260 x 260 mm	1400 tr/min	-	électronique	-	CF1900	473
	acier inox	260 x 260 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV3500 + TM20X	474
50 litres	acier inox	350 x 350 mm	1000 tr/min	affichage digital	électronique	-	MID50	474
	acier inox	210 x 245 mm	1200 tr/min	-	électronique	-	TC4050	474
100 litres	acier inox	300 x 310 mm	1000 tr/min	-	électronique	-	TC4060	474
150 litres	acier inox	225 x 280 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV3200	475
	acier inox	500 x 500 mm	600 tr/min	affichage digital	électronique	-	MAX150	474
250 litres	acier inox	260 x 260 mm	1200 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV3000 + TM40X	475
1000 litres	acier inox	180 x 180 mm	990 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV3300 + TM100X	475
monopostes non chauffants submersibles								
1 litre	acier inox	48 x 48 mm	1200 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV1075 + TM10	472
3 litres	acier inox	120 x 120 mm	1600 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1035 + TM20	472
5 litres	acier inox	180 x 180 mm	250 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV4001 + TM40B	477
10 litres	acier inox	180 x 180 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1045 + TM40	472
	acier inox	180 x 180 mm	2000 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV3600 + TM21	476
monopostes non chauffants submersibles haute température								
1 litre	acier inox	48 x 48 mm	1200 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV1085 + TM10	472
3 litres	acier inox	120 x 120 mm	1600 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1055 + TM20	472
10 litres	acier inox	180 x 180 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1065 + TM40	472
monopostes non chauffants sur piles ou batteries								
1,5 litre	ABS	150 x 160 mm	1300 tr/min	-	électronique	-	CF1600	470
3 litres	acier inox	215 x 130 mm	1600 tr/min	-	électronique	-	GV1800	471
monoposte non chauffant pneumatique								
10 litres	plastique	Ø 85 mm	2000 tr/min	-	valve	-	RGL500	476



agitateurs magnétiques multipostes non chauffants

capacité (eau)	plaque		agitation			interface	référence / page	
	matériau	dimensions	vitesse max.	affichage	régl. de vitesse		référence	page
multipostes non chauffants								
4x 500 ml	plastique	600x270 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	AG424	469
6x 400 ml	époxy	240x408 mm	850 tr/min	-	électronique	-	AG400MULTI6	478
10x 400 ml	acier / silicone	197x618 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	AG310	478
15x 250 ml		époxy	240x408 mm	850 tr/min	-	électronique	-	AG400MULTI15
15x1500 ml	acier inox	245x425 mm	1200 tr/min	affichage digital	électronique	-	GV5100	479
4x3000 ml	acier inox	245x425 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique individuelle	-	GV5300	479
6x3000 ml	acier inox	245x425 mm	1200 tr/min	affichage digital	électronique	-	GV5000	479
15x3000 ml	acier inox	245x425 mm	1200 tr/min	affichage digital	électronique	-	GV5200	479
multipostes non chauffants submersibles								
2x5000 ml	acier inox	130x270 mm	250 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV4002 + TM40B	477
3x5000 ml	acier inox	130x410 mm	250 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV4003 + TM40B	477
4x5000 ml	acier inox	270x270 mm	250 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV4004 + TM40B	477
6x3000 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1135 + TM40	480
15x3000 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1145 + TM40	480
60x 500 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1175 + TM40	480
multipostes non chauffants submersibles haute température								
6x3000 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1155 + TM40	480
15x3000 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1165 + TM40	480
60x 500 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1185 + TM40	480

agitateurs magnétiques chauffants

capacité	plaque		agitation		chauffage		interface	référence / page	
	matériau	dimensions	vitesse max.	affichage	temp. max.	affichage		référence	page
monopostes chauffants									
5 litres	vitrocéramique	Ø 140 mm	1500 tr/min	-	450°C	-	-	CR302	486
	acier inox	Ø 130 mm	1600 tr/min	digital	330°C	digital	RS232	GLM1000	491
10 litres	vitrocéramique	Ø 130 mm	1600 tr/min	digital	440°C	digital	RS232	GLM1010	491
	aluminium	Ø 140 mm	1600 tr/min	digital	360°C	digital	RS232	AG7000	491
	aluminium	125 x 125 mm	1600 tr/min	-	330°C	-	-	TC2010	490
	acier inox	Ø 130 mm	1600 tr/min	-	330°C	-	-	TC2020	490
	acier inox	Ø 130 mm	1600 tr/min	digital	350°C	digital	RS232	AG6020	490
	aluminium	125 x 125 mm	1600 tr/min	digital	380°C	digital	RS232	AG6030	490
	vitrocéramique	135 x 135 mm	1600 tr/min	digital	500°C	digital	RS232	AG6010	490
	vitrocéramique	135 x 135 mm	1600 tr/min	-	400°C	-	-	TC2030	490
15 litres	silumine	Ø 155 mm	1200 tr/min	-	370°C	-	-	AG450	487
	céramique	150 x 150 mm	1500 tr/min	-	450°C	-	-	YB1720	486
	céramique	160 x 160 mm	1300 tr/min	digital	450°C	digital	-	YB1625	486
	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	digital	540°C	-	-	AG530	484
	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	digital	540°C	digital	-	AG500	484
	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	digital	540°C	digital	-	AG510	484
	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	digital	540°C	digital	-	AG520	484
	vitrocéramique	250 x 250 mm	2500 tr/min	-	600°C	-	-	CF1690	485
20 litres	acier inox	Ø 135 mm	1500 tr/min	-	350°C	-	-	AG602	482
	céramique	Ø 135 mm	1500 tr/min	-	350°C	-	-	AG601	482
	acier inox	Ø 135 mm	1500 tr/min	digital	340°C	digital	RS232	AG802	483
	céramique	Ø 135 mm	1500 tr/min	digital	340°C	digital	RS232	AG801	483
	céramique	184 x 184 mm	1500 tr/min	-	580°C	-	RS232	AG360	485
	céramique	184 x 184 mm	1500 tr/min	digital	580°C	digital	RS232	AG360D	485
	silumine	Ø 135 mm	1500 tr/min	digital	360°C	digital	-	RCTB2	488
	aluminium	Ø 155 mm	1300 tr/min	digital	370°C	digital	-	AG460	489
25 litres	silumine	Ø 180 mm	1200 tr/min	-	370°C	-	-	AG455	487
	silumine	Ø 180 mm	1200 tr/min	-	370°C	-	-	AG471	487
multipostes chauffants									
4 x 5000 ml	acier vernis	715 x 220 mm	1200 tr/min	-	370°C	-	-	AG470	492
6 x 1500 ml	aluminium / PTFE	250 x 430 mm	2000 tr/min	digital	200°C	digital	RS232	GV7106	493
10 x 400 ml	acier peint	180 x 450 mm	1100 tr/min	-	90°C	-	-	AG610	492
15 x 150 ml	aluminium / PTFE	295 x 445 mm	2000 tr/min	digital	200°C	digital	RS232	GV8400	493
15 x 400 ml	aluminium / PTFE	345 x 525 mm	2000 tr/min	digital	200°C	digital	RS232	GV8500	493
15 x 1000 ml	aluminium / PTFE	250 x 430 mm	2000 tr/min	digital	200°C	digital	RS232	GV7115	493

