

agitateurs magnétiques multipostes non chauffants

capacité (eau)	plaque		agitation			interface	référence / page	
	matériau	dimensions	vitesse max.	affichage	régl. de vitesse		référence	page
multipostes non chauffants								
4x 500 ml	plastique	600x270 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	AG424	469
6x 400 ml	époxy	240x408 mm	850 tr/min	-	électronique	-	AG400MULTI6	478
10x 400 ml	acier / silicone	197x618 mm	1100 tr/min	-	électronique	-	AG310	478
15x 250 ml		époxy	240x408 mm	850 tr/min	-	électronique	-	AG400MULTI15
15x1500 ml	acier inox	245x425 mm	1200 tr/min	affichage digital	électronique	-	GV5100	479
4x3000 ml	acier inox	245x425 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique individuelle	-	GV5300	479
6x3000 ml	acier inox	245x425 mm	1200 tr/min	affichage digital	électronique	-	GV5000	479
15x3000 ml	acier inox	245x425 mm	1200 tr/min	affichage digital	électronique	-	GV5200	479
multipostes non chauffants submersibles								
2x5000 ml	acier inox	130x270 mm	250 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV4002 + TM40B	477
3x5000 ml	acier inox	130x410 mm	250 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV4003 + TM40B	477
4x5000 ml	acier inox	270x270 mm	250 tr/min	-	électronique télémodule	-	GV4004 + TM40B	477
6x3000 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1135 + TM40	480
15x3000 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1145 + TM40	480
60x 500 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1175 + TM40	480
multipostes non chauffants submersibles haute température								
6x3000 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1155 + TM40	480
15x3000 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1165 + TM40	480
60x 500 ml	acier inox	240x375 mm	2000 tr/min	affichage digital	électronique télémodule	-	GV1185 + TM40	480

agitateurs magnétiques chauffants

capacité	plaque		agitation		chauffage		interface	référence / page		
	matériau	dimensions	vitesse max.	affichage	temp. max.	affichage		référence	page	
monopostes chauffants										
5 litres	vitrocéramique	Ø 140 mm	1500 tr/min	-	450°C	-	-	CR302	486	
	acier inox	Ø 130 mm	1600 tr/min	digital	330°C	digital	RS232	GLM1000	491	
	vitrocéramique	Ø 130 mm	1600 tr/min	digital	440°C	digital	RS232	GLM1010	491	
	aluminium	Ø 140 mm	1600 tr/min	digital	360°C	digital	RS232	AG7000	491	
	aluminium	125 x 125 mm	1600 tr/min	-	330°C	-	-	TC2010	490	
	acier inox	Ø 130 mm	1600 tr/min	-	330°C	-	-	TC2020	490	
	acier inox	Ø 130 mm	1600 tr/min	digital	350°C	digital	RS232	AG6020	490	
	aluminium	125 x 125 mm	1600 tr/min	digital	380°C	digital	RS232	AG6030	490	
10 litres	vitrocéramique	135 x 135 mm	1600 tr/min	digital	500°C	digital	RS232	AG6010	490	
	vitrocéramique	135 x 135 mm	1600 tr/min	-	400°C	-	-	TC2030	490	
	silumine	Ø 155 mm	1200 tr/min	-	370°C	-	-	AG450	487	
	céramique	150 x 150 mm	1500 tr/min	-	450°C	-	-	YB1720	486	
	céramique	160 x 160 mm	1300 tr/min	digital	450°C	digital	-	YB1625	486	
	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	digital	540°C	-	-	AG530	484	
	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	digital	540°C	digital	-	AG500	484	
	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	digital	540°C	digital	-	AG510	484	
15 litres	céramique	180 x 180 mm	1300 tr/min	digital	540°C	digital	-	AG520	484	
	vitrocéramique	250 x 250 mm	2500 tr/min	-	600°C	-	-	CF1690	485	
	acier inox	Ø 135 mm	1500 tr/min	-	350°C	-	-	AG602	482	
	céramique	Ø 135 mm	1500 tr/min	-	350°C	-	-	AG601	482	
	acier inox	Ø 135 mm	1500 tr/min	digital	340°C	digital	RS232	AG802	483	
	céramique	Ø 135 mm	1500 tr/min	digital	340°C	digital	RS232	AG801	483	
	céramique	184 x 184 mm	1500 tr/min	-	580°C	-	RS232	AG360	485	
	céramique	184 x 184 mm	1500 tr/min	digital	580°C	digital	RS232	AG360D	485	
20 litres	silumine	Ø 135 mm	1500 tr/min	digital	360°C	digital	-	RCTB2	488	
	aluminium	Ø 155 mm	1300 tr/min	digital	370°C	digital	-	AG460	489	
	silumine	Ø 180 mm	1200 tr/min	-	370°C	-	-	AG455	487	
	silumine	Ø 180 mm	1200 tr/min	-	370°C	-	-	AG471	487	
	multipostes chauffants									
	4 x 5000 ml	acier vernis	715 x 220 mm	1200 tr/min	-	370°C	-	-	AG470	492
	6 x 1500 ml	aluminium / PTFE	250 x 430 mm	2000 tr/min	digital	200°C	digital	RS232	GV7106	493
	10 x 400 ml	acier peint	180 x 450 mm	1100 tr/min	-	90°C	-	-	AG610	492
15 x 150 ml	aluminium / PTFE	295 x 445 mm	2000 tr/min	digital	200°C	digital	RS232	GV8400	493	
15 x 400 ml	aluminium / PTFE	345 x 525 mm	2000 tr/min	digital	200°C	digital	RS232	GV8500	493	
15 x 1000 ml	aluminium / PTFE	250 x 430 mm	2000 tr/min	digital	200°C	digital	RS232	GV7115	493	

