



Agitateur magnétique sans moteur

- agitateur magnétique non chauffant 5 litres
- technologie sans moteur par champ magnétique tournant : ultra-plat et léger, sans entretien
- régulateur de vitesse par microprocesseur en continu de 50 à 1 100 tr/min
- accélération progressive au démarrage, permet d'éviter le décrochement du barreau
- boîtier ergonomique, excellente résistance aux produits chimiques
- surface de pose : Ø 130 mm
- dim. (l x p x h) : 160x230xh33 mm
- poids : 900 g
- conditions ambiantes max. : -10 à +60°C
- alimentation 230 V - 5 W

référence

Prix HT

AG100 Agitateur magnétique sans moteur, 5 litres

Agitateur magnétique 5 litres



- vitesse d'agitation de 10 à 1100 tr/min
- capacité max. : 5 litres d'eau
- voyant lumineux indicateur de fonctionnement
- dim. (l x p x h) : 130x150x50 mm - 0,4 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz

référence

Prix HT

PV1100 Agitateur magnétique compact 5 litres

Agitateur magnétique 5 litres

sans échauffement, même après plusieurs jours de fonctionnement en continu !



- agitateur de petites dimensions permettant d'agiter jusqu'à 5 litres
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- vitesse réglable jusqu'à 1100 tr/min
- aimant très puissant garantissant une bonne stabilité du barreau magnétique
- surface de pose : 120x128 mm
- dim. : 120x128x48 mm / 550 g
- alimentation 230 V - 50 Hz

référence

Prix HT

AG405 Mini-agitateur magnétique 5 litres

Agitateur magnétique 1 litre



- régulateur de vitesse : 100 à 1000 tr/min
- capacité d'agitation : 1 litre (eau)
- surface de pose : Ø 130 mm
- boîtier très robuste en ABS : résistant aux projections accidentelles de produits chimiques
- sécurité de moteur : la vitesse du moteur ne dépasse jamais la vitesse d'agitation maximale
- conditions ambiantes admissibles : 0 à +50°C et jusqu'à 95% HR
- dimensions : Ø 137x51 mm / 640 g
- alimentation : 230 V - 50 Hz

référence

Prix HT

AH1500 Agitateur magnétique rond non chauffant, 1 litre

Agitateur magnétique 800 ml - surface inox

surface de pose en inox



- régulateur de vitesse : 100 à 1100 tr/min
- capacité d'agitation : 800 ml (eau)
- surface de pose en acier inoxydable : 110x110 mm
- appareil robuste en acier inox conçu pour fonctionner en continu
- boîtier résistant aux chocs et aux agressions chimiques, protection IP41
- dim. (l x p x h) : 110x115x60 mm / 700 g
- alimentation : 230 V, 50-60 Hz

référence

Prix HT

CF1500 Agitateur magnétique inox, non chauffant, 0,8 litre