

Agitateur magnétique non chauffant - 20 litres surface inox

surface de pose en acier inoxydable



- capacité : 20 litres
- boîtier métallique, peinture époxy
- régulateur de vitesse électronique en continu jusqu'à 1 500 tr/min
- surface de pose : Ø 135 mm en acier inox
- puissance : 20 W
- protection : IP42
- dim. (l x p x h) : 160 x 280 x 85 mm / 2,4 kg
- alimentation 230 V

référence **Prix HT**
AG301 Agitateur magnétique non chauffant, 20 litres surface de pose en acier inox

Agitateur magnétique non chauffant - 20 litres surface céramique

modèle digital contrôlé par ordinateur



- capacité : 20 litres
- boîtier métallique, peinture époxy
- régulateur de vitesse électronique en continu jusqu'à 1500 tr/min
- surface de pose : 184 x 184 mm en céramique
- protection : IP42
- dim. (l x p x h) : 215 x 360 x 112 mm / 5,3 kg
- alimentation 230 V

AG301

- résolution affichage : 1 tr/min
- interface RS232 pour pilotage et acquisition des données (vitesse) de fonctionnement sur un ordinateur, logiciel et câble en option sur demande

Modèle à affichage digital

- affichage LCD de la vitesse réelle et de consigne
- régulateur électronique 100 à 1500 tr/min

référence **Prix HT**
AG350 Agitateur magnétique non chauffant plaque céramique
AG350D Agitateur magnétique non chauffant plaque céramique affichage LCD

Agitateur magnétique 40 litres surface de pose géante 260 x 260 mm inox

- surface de pose 260x260 mm en acier inoxydable parfaitement lisse
- entretien facile, protection IP42
- régulateur électronique de vitesse en continu de 100 à 1400 tr/min
- moteur puissant (70 W), champ magnétique puissant, capacité d'agitation jusqu'à 40 litres d'eau
- boîtier robuste, résistant aux chocs et aux produits chimiques
- dim. (l x p x h) : 260 x 270 x 125 mm / 5 kg
- alimentation 230 V, 50-60 Hz

référence **Prix HT**
CF1900 Agitateur magnétique inox non chauffant, 40 litres

