

## Agitateurs magnétiques 50 ou 150 litres

- ▶ régulateur électronique et affichage digital de vitesse
- ▶ surface de pose inox
- ▶ très puissant et très robuste
- ▶ charge : jusqu'à 180 kg



- régulateur électronique de vitesse avec affichage digital résolution 1 tr/min, vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- vitesse réglable en continu
- minuterie 0 à 56 min et position pour fonctionnement en permanence
- champ magnétique élevé permettant de travailler en ballon
- moteur anti-blocage
- protection IP21
- alimentation 230 V - 50/60 Hz

### Agitateur magnétique 50 litres

- vitesse 0 à 1 000 tr/min
- capacité 50 litres (eau)
- charge maximum 70 kg
- surface de pose inox : 350x350 mm
- dim. (l x p x h) : 360x430x110 mm
- poids : 9 kg

### Agitateur magnétique 150 litres

- vitesse : 0 à 600 tr/min
- capacité 150 litres (eau)
- charge maximum 180 kg
- surface de pose inox : 500x500 mm
- dim. (l x p x h) : 505x585x110 mm
- poids : 16 kg

référence

Prix HT

MID50 Agitateur magnétique  
capacité 50 litres

MAX150 Agitateur magnétique grande  
capacité 150 litres

## Agitateurs magnétiques 50 ou 100 litres

- ▶ régulateur électronique de vitesse
- ▶ boîtier en acier inoxydable
- ▶ excellente stabilité, centre de gravité très bas

- régulateur électronique de vitesse
- champ magnétique élevé permettant de travailler en ballon
- moteur anti-blocage
- alimentation 230 V - 50 Hz



référence	capacité	vitesse	surface de pose	dimensions / poids	Prix HT
TC4050	50 litres	80 à 1200 tr/min	210x245 mm	210x245x100 mm / 4,5 kg	
TC4060	100 litres	60 à 1000 tr/min	300x310 mm	300x310x100 mm / 6,5 kg	

## Agitateur magnétique 40 litres pour fonctionnement sous conditions extrêmes

- construction **robuste** en acier inox pour utilisation sous pression, sous vide ou en autoclave (vapeur jusqu'à +150°C)
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : raccourci permettant de régler la vitesse sur max. d'une seule pression
- affichage digital : vitesse, puissance, accélération, fonctionnement par intermittence
- commande pour arrêt d'urgence
- puissance : 20 W
- vitesse agitation : 60 à 2000 tr/min
- dim. / poids : 260 x 260 x h68 mm, 9 kg
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +150°C et 100 %HR
- fonctionnement par intermittence avec intervalle programmable jusqu'à 240 s
- télémodule : boîtier en acier inox, conditions ambiantes admissibles 0 à +40°C, 80%HR, IP20, dim. 200x175xh48 mm, poids : 1,8 kg

### "Mix Watch"

- nouvelle technologie permettant le contrôle de la position du barreau magnétique
- si le barreau décroche de la plaque d'agitation :
  - l'agitateur s'arrête,
  - le barreau magnétique se repositionne au centre de la plaque d'agitation
  - l'agitation reprend avec une vitesse pré-réglée automatiquement réduite de 100 tr/min



référence

Prix HT

GV3500 Agitateur magnétique  
capacité 40 litres "conditions extrêmes"

TM20X Télémodule pour GV3500