

Agitateurs magnétiques 40 à 1000 litres



- construction **robuste** en acier inox permettant un fonctionnement dans des conditions extrêmes en continu longue durée
- grande puissance magnétique grâce à des aimants SmCo (Samarium Cobalt), transmission de la puissance magnétique à travers des parois jusqu'à 60 mm d'épaisseur
- démarrage progressif : facilite le centrage du barreau, évite les éclaboussures
- mémorisation des derniers réglages, touche QuickSet : raccourci permettant de régler la vitesse sur max. en une pression
- contrôleur (intégré ou non selon modèle)
- affichage digital de la vitesse, puissance, accélération, fonctionnement par intermittence (selon modèle)
- commande pour arrêt d'urgence

GV3100 "Mix Watch"

- nouvelle technologie permettant le contrôle de la position du barreau magnétique
- si le barreau décroche de la plaque d'agitation :
 - l'agitateur s'arrête,
 - le barreau magnétique se repositionne au centre de la plaque d'agitation
 - l'agitation reprend avec une vitesse pré-réglée automatiquement réduite de 100 tr/min

Télémodules TM40X et TM100X

- boîtier en acier inox
- conditions ambiantes admissibles 0 à +40°C, 80%HR
- indice de protection : IP20
- dimensions :
 - TM40X : 200 x 175 x h48 mm / 1,8 kg
 - TM100X : 200 x 175 x h48 mm / 2 kg

Chariot de transport GV3010

- construction en acier inoxydable
- pour les agitateurs de 250 et 1000 litres avec télémodule
- charge maximum 250 kg
- roulettes avec freins
- câble reliant l'agitateur au télémodule protégé dans passe-câble
- dimensions / poids : 1040 x 520 x h810 mm / 35 kg



agitateurs monoposte	40 litres "Mix Watch"	150 litres	250 litres	1000 litres
capacité d'agitation	500 ml à 40 litres	1 à 150 litres	1 à 250 litres	1 à 1000 litres
vitesse réglable	60 à 2000 tr/min	100 à 1200 tr/min	100 à 1200 tr/min	80 à 990 tr/min
puissance réglable	5 / 10 / 15 / 20 W	40 W	40 W	100 W
temps d'accélération (démarrage progressif)	20 / 30 / 60 / 120 sec	10 à 60 sec	10 à 60 sec	10 à 60 sec
intervalle pour fonctionnement par intermittence	0 à 240 secondes	-	-	-
surface de pose	225 x 280 mm	265 x 320 mm	260 x 260 mm	180 x 180 mm
conditions ambiantes admissibles	-10 à +50°C / 80 %HR	-10 à +50°C / 100 %HR	-10 à +50°C / 95 %HR	-10 à +50°C / 95 %HR
dimensions / poids	225 x 280 x h35 mm	265 x 320 x h68 mm	260 x 260 x h68 mm	180 x 180 x h75 mm
poids	4 kg	9,3 kg	9 kg	9 kg
protection	IP64	IP64	IP65	IP65
agitateur monoposte	GV3100 ①	GV3200 ②	GV3000 ③	GV3300 ④
télémodule	intégré	intégré	TM40X	TM100X
chariot de transport	-	-	GV3010	GV3010