

Agitateurs magnétiques multipostes étanches IP64



- ▶ 6 ou 15 postes
- ▶ capacité : jusqu'à 3000 ml
- ▶ ultra-plats : hauteur 38 mm

- boîtier ultra-plat compact en acier inox
- capacité par poste : jusqu'à 3000 ml
- vitesse réglable : 100 à 2000 tr/min
- fonctionnement parfait à faible vitesse
- puissance d'agitation réglable sur 4 niveaux : grande puissance pour grands volumes ou grande viscosité, faible puissance pour agitation sans échauffement
- affichage digital : vitesse et puissance
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- étanche, entretien facile
- ultra-plat : hauteur de 38 mm
- étanche IP64
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50 °C à 80%HR
- distance entre les centres des postes : modèle 6 postes : 130 mm modèle 15 postes : 65 mm
- alim. : 100 à 240 V - 50/60 Hz - 1,5 A

agitateurs multipostes	6 postes x 3 litres	15 postes x 1,5 litre	15 postes x 3 litres
capacité max. agitation	6 x 3000 ml	15 x 1500 ml	15 x 3000 ml
capacité typique Erlen	6 x 1000 ml	15 x 250 ml	15 x 250 ml
vitesse	100 à 2000 tr/min	120 à 1200 tr/min	100 à 2000 tr/min
distance entre postes	130 mm	65 mm	65 mm
puissance d'agitation	5 / 10 / 15 / 20 W	10 W	5 / 10 / 15 / 20 W
température ambiante	-10 à +50°C	-10 à +50°C	-10 à +200°C
protection	IP64	IP64	IP64
dimensions	245 x p425 x h38 mm	245 x p425 x h38 mm	245 x p425 x h38 mm
poids	8,7 kg	8,7 kg	8,7 kg
alimentation	100 à 240 V - 50/60 Hz	100 à 240 V - 50/60 Hz	100 à 240 V - 50/60 Hz
Agitateurs magnétiques étanches IP64	GV5000	GV5100	GV5200

Agitateur magnétique 4 postes à régulation individuelle

- ▶ 4 x 3000 ml
- ▶ régulation individuelle et indépendante de chaque poste
- ▶ ultra-plats : hauteur 38 mm

- boîtier ultra-plat compact en acier inox
- capacité par poste : jusqu'à 3000 ml
- vitesse réglable : 100 à 2000 tr/min
- fonctionnement parfait à faible vitesse
- 4 postes avec régulation individuelle et indépendante de la vitesse et de la fonction marche/arrêt pour chaque poste d'agitation
- distance entre les centres des postes : 140 mm
- possibilité de synchroniser la vitesse des postes
- affichage digital de la vitesse
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- étanche, entretien facile
- ultra-plat : hauteur de 38 mm
- étanche IP64
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50 °C à 80%HR
- dim. / poids : 245 x 425 x h38 mm / 9 kg
- alim. : 100 à 240 V - 50/60 Hz - 1,5 A



référence

GV5300 Agitateur magnétique 4 postes

Prix HT