

## Agitateur magnétique 10 postes chauffants

- ▶ régulation électronique de vitesse de 0 à 1100 tr/min
- ▶ régulation électronique de température jusqu'à +90°C
- ▶ vitesse stable et constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité

- agitateur 10 postes chauffants
- régulateur de vitesse électronique en continu de 0 à 1100 tr/min
- régulateur de température électronique en continu jusqu'à +100°C ±2°C (température sur la plaque)
- capacité environ 400 ml par poste
- diamètre max. des récipients : Ø90 mm
- puissance d'agitation : 395 W
- puissance de chauffe : 375 W
- taille maximum du barreau magnétique : 30 mm
- protection : IP42
- surface de pose : 180 x 450 mm
- dim. : 197 x 618 x h70 mm / 4,2 kg



référence

Prix HT

AG610 Agitateur magnétique  
10 postes chauffants

## Agitateur magnétique chauffant 4 postes

**4 postes indépendants :  
régulateurs séparés en chauffage et en agitation**



- plaques chauffantes en alliage aluminium-silicium
- excellente transmission de la chaleur
- plaques recouvertes d'un vernis noir spécial, excellente protection contre les produits chimiques
- absence de vibrations
- aimant spécial assurant une grande force magnétique
- pilotage indépendant pour chaque poste
- vitesse réglable jusqu'à 1200 tr/min
- température réglable jusqu'à +370°C
- surface de pose : 4 x Ø 155 mm
- capacité d'agitation : 5 litres par poste
- puissance : 2 550 W
- dimensions (l x p x h) : 715 x 220 x 115 mm
- poids : 8,3 kg
- alimentation : 230 V

référence

Prix HT

AG470 Agitateur magnétique chauffant  
4 postes