

Secoueur orbital vitesse lente capacité 5 kg

**idéal pour les colorations
et lavages des gels fragiles**

- plate-forme : 300 x 300 mm
- charge maximum : 5 kg
- mouvement orbital Ø 19 mm
- vitesse réglable : 3 à 60 tr/min
- orbite large et vitesse lente : idéal pour la coloration et le lavage de gels
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur de +4 à +70°C
- minuterie 20 à 120 min réglable par pas de 10 min, position pour fonctionnement en continu
- dim. (lpxh) / poids : 255 x 320 x h160 mm / 6,6 kg
- temp. ambiante admissible : +4 à +70°C
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré avec plate-forme acier 300 x 300 mm et tapis caoutchouc adhérent



référence

Prix HT

VX5LS Secoueur orbital 5 kg vitesse lente avec plate-forme

Secoueur orbital capacité 10 kg

- plates-formes : 300 x 300 mm, 300 x 365 mm, 400 x 450 mm
- charge maximum : 10 kg
- mouvement orbital Ø 19 mm
- vitesse : 25 à 300 tr/min
- affichage digital LED temps et vitesse
- système anti-balourd, évite les vibrations
- utilisation possible en incubateur de +4 à +65°C
- minuterie 0 à 99 min et position pour fonctionnement en continu
- dim. hors-tout (lpxh) / poids : 389 x 427 x h158 mm / 21 kg
- temp. ambiante : +4 à +65°C
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- livré sans plate-forme



VX1900
avec VX1903
et pinces

référence

Prix HT

VX1900 Secoueur orbital 10 kg sans plate-forme

	plates-formes
VX1901	Plate-forme standard 400 x 500 mm avec tapis adhérent
VX1902	Plate-forme universelle 365 x 300 mm à rouleaux caoutchouc pour le maintien de récipients
VX1903	Plate-forme 300 x 300 mm pour pinces, sans pinces

pinces pour Erlen sur le plateau VX1903

référence	Erlen	capacité plateau.	Prix HT
VX01	25 ml	28 x	
VX02	50 ml	28 x	
VX03	125 ml	28 x	
VX04	250 ml	20 x	
VX05	500 ml	10 x	
VX06	1000 ml	6 x	
VX07	2000 ml	5 x	

Secoueurs 3D ou balançoire

- ▶ inclinaison réglable 3° ou 6°
- ▶ **MX300** : mouvement balançoire
- ▶ **MX310** : mouvement 3D



- plate-forme : 217 x 217 mm
- charge maximale : 1 kg
- **MX300** : secoueur à mouvement balançoire, vitesse 3 à 50 osc/min, inclinaison réglable 3 ou 6°
- **MX310** : secoueur à mouvement 3D, vitesse 3 à 50 tr/min, inclinaison réglable 3 ou 6°
- affichage digital vitesse et temps
- minuterie programmable 0 à 99 heures
- plate-forme recouverte d'un revêtement antidérapant, idéal pour boîtes de Pétri, plaques de microtitration et tout autre conteneur
- régulateur électronique de vitesse : vitesse réglable en continu, stable, précise et reproductible

référence

Prix HT

MX300 Secoueur balançoire digital

MX310 Secoueur 3D digital