Tables oscillantes balançoire

- **mouvement balançoire à angle fixe 7°**
- **vitesse réglable 5 à 70 osc/min**
- **affichage digital de la vitesse**
- **jusqu'à 3 niveaux avec plateau double supplémentaire**

- **plates-formes : 235 x 235 mm, 355 x 355 mm**
- **mouvement balançoire autour d'un pivot, angle fixe de 7°**
- **vitesse d'agitation : de 5 à 70 osc/min**
- **charge max. : 3 kg ou 10 kg**

- affichage digital : contrôle précis et reproductible de la vitesse, résolution 1 osc/min
- minuterie au choix : 1 - 9999 min, 1 sec à 90 min, 1 min à 9 h, fonctionnement en continu, alarme en fin de cycle, affichage digital du temps
- surface de pose recouverte d'un revêtement synthétique antidérapant idéal pour flacons, boîtes de Pétri, portoirs de tubes, etc.
- appareil livré complet avec plateau standard
- plateau double supplémentaire en option, se fixe sur le plateau standard et permet d'obtenir au total trois niveaux

1

2 + 3

	plateau 235 x 235 mm	plateau 355 x 355 mm
charge maximum	3 kg	10 kg
dimensions hors tout	240 x 300 x h150 mm	360 x 420 x h160 mm
conditions ambiantes	+4°C à +40°C, 80% HR	+4°C à +40°C, 80% HR
poids	5 kg	10 kg
Table oscillante balançoire	MX16 1	MX17 2
option		
plateau double supplémentaire	MX20	MX21 3

Tables oscillantes 3D

- **mouvement 3D, angle réglable de 3 à 12°**
- **vitesse réglable en continu**
- **affichage digital de la vitesse**
- **jusqu'à 3 niveaux avec plateau double supplémentaire**

- **plates-formes : 235 x 235 mm, 355 x 355 mm**
- **mouvement 3D, angle réglable 3° à 12°**
- **vitesse réglable de 5 à 70 tr/min**
- **charge max. : 3 kg ou 10 kg**
- affichage digital : contrôle précis et reproductible de la vitesse, résolution 1 tr/min
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible
- minuterie au choix : 1 - 9999 min, 1 sec à 90 min, 1 min à 9 h, fonctionnement en continu, alarme en fin de cycle, affichage digital du temps
- surface de pose recouverte d'un revêtement synthétique antidérapant idéal pour flacons, boîtes de Pétri, portoirs de tubes, etc.
- appareil livré complet avec plateau standard
- plateau double supplémentaire en option, se fixe sur le plateau standard et permet d'obtenir au total trois niveaux

4

5 + 6

	plateau 235 x 235 mm	plateau 355 x 355 mm
taille plateau	235 x 235 mm	355 x 355 mm
charge maximum	3 kg	10 kg
dimensions hors tout	240 x 300 x h165 mm	360 x 420 x h170 mm
conditions ambiantes	+4°C à +40°C, 80% HR	+4°C à +40°C, 80% HR
poids	5 kg	10 kg
Table oscillante 3D	MX3D1 5	MX3D2 4
option		
plateau double supplémentaire	MX20 6	MX21