

Mini-agitateur à pile



► capacité jusqu'à 500 ml (eau)

- tige en acier inox ou en plastique à usage unique
- pas de câble, pas de prise de courant
- très puissant : jusqu'à 500 ml (eau)
- toujours disponible, à portée de main, sans branchement et sans câble secteur
- boîtier en acier
- vitesse fixe : 750 tr/min
- alimentation : pile 1,5 V
- dimensions : Ø 28 x 140 mm / 180 g

référence

Prix HT

AGR2 Agitateur à main à pile (sans pile)

AGR2T1 Tige en acier inoxydable

AGR2T3 Tiges plastique à usage unique, les 100

Mini-agitateur à tige

- capacité 2 litres
- vitesse 750 tr/min
- montage sur statif ou simplement maintenu à la main
- livré complet avec tige d'agitation en acier inoxydable
- boîtier en polypropylène, excellente résistance aux produits chimiques
- fonctionnement très silencieux
- fixation sur statif avec tige de maintien Ø 8 x 135 mm
- tige d'agitation inox
- alimentation : 230 V
- dim. : Ø 85 x 60 mm / 260 g



référence

Prix HT

AGR3 Mini agitateur avec tige inox

Agitateurs électroniques

capacité 20 ou 40 litres

- régulateur électronique de vitesse
- modèles LCD ou analogiques
- interface RS232 : contrôle de l'appareil et acquisition des données d'agitation



- régulateur électronique de vitesse par micro-processeur
- système anti-éclaboussure : accélération progressive
- mandrin de fixation de tige de Ø compris entre 0,5 et 13 mm

Modèles à affichage digital

- affichage LCD : valeur réelle et de consignes du couple et de la vitesse
- exactitude réglage de la vitesse : ±3 tr/min

- protection contre la sur-charge du moteur : LED pour visualisation d'un état de surcharge puis arrêt automatique
- protection contre la sur-chauffe du moteur : LED en cas de sur-chauffe puis arrêt automatique
- réglage de la vitesse par pas de 1 tr/min
- interface RS232 : contrôle de l'appareil via un ordinateur et récupération des données en temps réel (valeur réelle et de consignes du couple et de la vitesse)

	capacité 20 litres	capacité 40 litres
capacité	20 litres	40 litres
vitesse	50 à 2 200 tr/min	50 à 2 200 tr/min
viscosité max.	10 000 mPa.s	50 000 mPa.s
couple max. sur l'axe	40 Ncm	60 Ncm
puissance moteur abs. / délivrée	60 W / 50 W	120 W / 100 W
tige de fixation intégrée	Ø14 x 220 mm	Ø14 x 220 mm
dim. (l x p x h)	83 x 186 x h220 mm / 2,4 kg	83 x 186 x h220 mm / 2,4 kg
indice de protection (IP)	IP42	IP42
mandrin	Ø 0,5 à 13 mm	Ø 0,5 à 13 mm
alimentation	230V / 50Hz	230V / 50 Hz
Agitateurs à tige analogique	AGR1000	AGR2000
Agitateurs à tige digital	AGR1000D	AGR2000D
accessoire		
statif avec noix de fixation	AGR1010	AGR1010