

## Agitateurs à hélice

puissance : de 35 à 120 W

- ▶ vitesse : de 20 à 2000 tr/min
- ▶ régulateur électronique de vitesse
- ▶ couple élevé même à faible vitesse
- ▶ affichage digital de la vitesse (selon modèle)

- régulateur électronique de vitesse (sauf AG5100) assurant une vitesse d'agitation constante quelle que soit la viscosité du milieu
- système anti-blocage : réduction automatique de la vitesse en cas de surcharge
- arbre d'entraînement creux : la tige peut traverser le boîtier ce qui facilite le réglage de la hauteur active de la tige d'agitation (selon modèle)
- fixation sur statif grâce à une tige de maintien
- sécurité de surchauffe : arrêt automatique en cas de surchauffe
- silencieux

### Affichage digital de la vitesse

- **affichage digital simple** : affichage digital de la vitesse effective (AGR80D, AGR90D)
- **affichage digital double** : affichage simultané de la vitesse de consigne et de la vitesse effective (AG5750 et AG5850)



9

### accessoires

référence	Prix HT
AG5110 Statif socle en U <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">9</span>	
AG5120 Noix de fixation	
AG5130 Attache souple	



	AGR60 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	AG5100 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>	AGR80 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span>	AG5700 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span>	AG5750 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span>	AG5800 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span>	AG5300 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">7</span>	AGR90 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">8</span>
capacité	20 litres	15 litres	50 litres	25 litres	25 litres	40 litres	50 litres	150 litres
vitesse	110 à 2 000 tr/min	50 à 1 300 tr/min	30 à 1 600 tr/min	50 à 2 000 tr/min	50 à 2 000 tr/min	50 à 2 000 tr/min	20 à 1 200 tr/min	20 à 700 tr/min
affichage digital vitesse*	-	-	affichage digital*	-	2 x affich. digital	2 x affich. digital*	-	affichage digital*
viscosité max.	1 000 mPa.s	1 000 mPa.s	10 000 mPa.s	10 000 mPa.s	25 000 mPa.s	50 000 mPa.s	100 000 mPa.s	15 000 mPa.s
couple max.	18 Ncm	17 Ncm	50 Ncm	75 Ncm	45 Ncm	90 Ncm	135 Ncm	80 Ncm
puissance moteur	120 W	35 W	120 W	60 W	60 W	120 W	120 W	100 W
dim. (lxpxh)	65x100x108 mm	80x200x160 mm	65x100x108 mm	80x196x215 mm	80x196x215 mm	80x196x230 mm	80x196x230 mm	65x100x108 mm
poids	2,1 kg	1,7 Kg	2,1 kg	2,8 kg	3 kg	3,5 kg	3,4 kg	2,3 kg
mandrin	Ø 1 à 10,5 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10,5 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10 mm	Ø 1 à 10,5 mm
arbre creux	arbre creux	non	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux
indice IP	IP51	IP40	IP51	IP40	IP40	IP40	IP40	IP42
Agitateurs sans affichage	AGR60	AG5100	AGR80	AG5700	-	AG5800	AG5300	-
Agitateurs AVEC affichage	-	-	AGR80D	-	AG5750	AG5850	-	AGR90

\* uniquement sur les modèles avec affichage digital (dernière ligne du tableau)