

Agitateur à hélice 20 litres



- ▶ grande puissance mécanique
- ▶ boîte mécanique à 2 vitesses
- ▶ affichage digital

- capacité : jusqu'à 20 litres (eau)
- régulateur mécanique de vitesse : transmission intégrale de la pleine puissance du moteur à l'arbre, couple mécanique particulièrement élevé (150 Ncm)
- affichage digital de la vitesse
- **deux gammes de vitesse** :
240 à 2000 tr/min, pour les substances visqueuses (jusqu'à 10 000 mPa.s)
- **240 à 2000 tr/min**, agitation rapide
- puissance mécanique délivrée : 35 W
- puissance consommée : 70 W
- contrôle de surcharge par disjoncteur
- mandrin : Ø 0,5 à 10 mm
- arbre creux (Ø 10,5 mm) : la tige peut traverser le boîtier, ce qui permet de positionner correctement la tige
- bras de fixation : Ø 13 x 160 mm
- alimentation : 230V / 50Hz
- dim. (lxpxh) : 88x212x294 mm / 3,1 kg
- protection IP20

référence

Prix HT

RW21 Agitateur électromécanique 20 litres

ST1800 Statif Ø16 x h800 mm

NX2 Noix de fixation

FIX3 Attache souple

Agitateur à hélice 80 litres



- ▶ grande puissance mécanique
- ▶ boîte mécanique à 2 gammes de vitesse suivant les milieux

- agitateur très puissant : permet d'agiter ou de mélanger jusqu'à 80 litres (eau)
- moteur grande puissance, régulateur mécanique de vitesse, boîte à 2 vitesses mécaniques, rendement très élevé, couple mécanique à l'arbre très important (900 Ncm)
- **deux gammes de vitesse** :
60 à 400 tr/min, pour les substances visqueuses (jusqu'à 50 000 mPa.s)
- **240 à 1400 tr/min**, agitation rapide
- puissance mécanique délivrée : 90 W
- puissance consommée : 220 W
- contrôle de surcharge par disjoncteur
- mandrin Ø 1 à 10 mm
- arbre creux : la tige d'agitation peut traverser le boîtier, ce qui permet de positionner correctement la tige
- alimentation : 230V / 50 Hz
- dim. (lxpxh) : 123x252x364 mm / 7,4 kg
- protection IP42

référence

Prix HT

RW28B Agitateur électromécanique, 80 litres

ST5 Statif télescopique, Ø34x1010 mm, course 620 à 1010 mm

NX4 Noix d'assemblage

FIX5 Attache souple

Agitateur à hélice 200 litres



- ▶ conçu pour des applications industrielles

- capacité : jusqu'à 200 litres (eau)
- régulateur mécanique de vitesse avec boîte à 2 vitesses, rendement très élevé, couple mécanique à l'arbre très important (3000 Ncm)
- version avec moteur ADF (antidéflagrant) sur demande (agitateur livré **sans** commutateur arrêt/marche et **sans** prise de courant, l'installation doit être faite par un spécialiste)
- **deux gammes de vitesse** :
57 à 275 tr/min, pour les substances très visqueuses (jusqu'à 100 000 mPa.s)
- **275 à 1300 tr/min** pour agitation rapide
- puissance mécanique délivrée : 370 W
- puissance consommée : 513 W
- contrôle de surcharge par disjoncteur
- mandrin Ø 3 à 16 mm
- arbre creux : la tige d'agitation peut traverser le boîtier, ce qui permet de positionner correctement la tige
- alimentation : 3x230 V / 50Hz / 570 W
- dim. (lxpxh) : 145x340x445 mm / 15 kg
- protection IP54

référence

Prix HT

RW47 Agitateur électromécanique très grande puissance

R474 Statif télescopique Ø48x1200 mm, course 500 à 1000 mm

FIX5 Attache souple