



1




2



3



4



affichage

	distillateur standard	distillateur programmable semi-automatique	distillateur programmable automatique	distillateur - titrateur programmable automatique
affichage	LCD	écran tactile couleur 3,5"	écran tactile couleur 3,5"	écran tactile couleur 6"
mémoire	-	-	50 000 mesures	100 000 mesures
temps de distillation	5 min pour 100 ml de distillat	4 min pour 100 ml de distillat	3 min pour 100 ml de distillat	<b>4 min pour 100 ml de distillat titré</b>
départ différé	0 à 99 minutes	0 à 99 minutes	0 à 99 minutes	0 à 99 minutes
addition soude	■		■	■
réactifs eau	-	■	■	■
auto. : acide borique	-	-	■	■
régulation flux vapeur	-	10 à 100 %	10 à 100 %	10 à 100 %
dilution des échantillons	-	■	■	■
aspiration des résidus	-	■	■	■
programmes	1 programme	10 programmes	20 programmes	30 standard + 24 personnalisables
alarmes visuelles				
et sonores :				
porte	■	■	■	■
position tube	■	■	■	■
fin de cycle	■	■	■	■
flux eau froide	■	■	■	■
niveau réactif	-	■	■	■
titration	-	-	titrateur UDK150 (TTL) en option	colorimétrique automatique incluse
interface	-	2 x USB	2 x USB, ethernet, RS232, TTL	2 x USB, ethernet, RS232
impression des résultats	-	■	■	■
pilotable via PC	-	-	■	■
dimensions	385 x 416 x h780 mm	385 x 416 x h780 mm	385 x 416 x h780 mm	385 x 416 x h780 mm
poids	25 kg	26 kg	27 kg	31 kg
alimentation / puissance	2100 W / 230 V - 50 / 60 Hz	2100 W / 230 V - 50 / 60 Hz	2100 W / 230 V - 50 / 60 Hz	2200 W / 230 V - 50 / 60 Hz
<b>Distillateur complet</b>	<b>UDK129</b> 1	<b>UDK139</b> 2	<b>UDK149</b> 3	<b>UDK159</b> 4