

Fiole à vide raccord à vis



- conformes normes ISO 6556 et DIN 12476
- fioles avec parois épaisses pour la filtration sous vide
- livrées avec connecteur à vis en PTFE pour le raccordement simple et en toute sécurité d'un tube à vide de diamètre interne 9 mm
- bord ciselé pour l'utilisation d'un bouchon en caoutchouc percé



capacité	Ø x h	col	référence	Prix HT
100 ml	64x105 mm	24 mm	SW6851	0,00 €
250 ml	85x155 mm	35 mm	SW6852	0,00 €
500 ml	105x185 mm	35 mm	SW6853	0,00 €
1000 ml	135x230 mm	45 mm	SW6854	0,00 €
2000 ml	166x260 mm	60 mm	SW6855	0,00 €
5000 ml	220x385 mm	68 mm	SW6856	0,00 €

Fioles à vide



- en verre clair borosilicaté 3.3 Schott Duran®
- set de montage : olive en PP Ø 9 mm, joints en caoutchouc silicone et EPDM, résistant à +140°C
- autoclavables
- USP Standard
- parois très épaisses : possibilité d'emploi sous vide
- joints de caoutchouc adaptés en option



capacité	Ø x h	Ø col	réf.	Prix HT
100 ml	Ø 64 x 105 mm	24 mm	GW4125	
250 ml	Ø 85 x 155 mm	34 mm	GW4126	
500 ml	Ø 105 x 185 mm	34 mm	GW4127	
1000 ml	Ø 135 x 230 mm	45 mm	GW4128	
2000 ml	Ø 166 x 255 mm	60 mm	GW4129	
Accessoires				
Sets de montage Ø 9 mm, les 10				GW4140 0,00 €

Fioles à vide forme flacon



- en verre clair borosilicaté 3.3 Schott Duran®
- set de montage : olive en PP Ø 9 mm, joints en caoutchouc silicone et EPDM, résistant à +140°C
- autoclavables
- USP Standard
- parois très épaisses : possibilité d'emploi sous vide
- joints de caoutchouc adaptés en option



capacité	Ø x h	Ø col	référence	Prix HT
3000 ml	Ø 170 x 295 mm	58 mm	GW4135	
5000 ml	Ø 185 x 360 mm	68 mm	GW4136	
10000 ml	Ø 240 x 420 mm	70 mm	GW4137	
15000 ml	Ø 255 x 500 mm	70 mm	GW4138	
20000 ml	Ø 290 x 535 mm	70 mm	GW4139	
Accessoires				
Sets de montage Ø 9 mm, les 10				GW4140 0,00 €

Fioles à vide à col rodé raccord à vis en PTFE



capacité	dim.	référence	Prix HT
rodage 19/26			
100 ml	Ø 64 x 107	FBP100 les 2 unités	85,60 €
rodage 24/29			
100 ml	Ø 64 x 107	FBP101 les 2 unités	82,20 €
250 ml	Ø 85 x 145	FBP250 les 2 unités	109,00 €
500 ml	Ø 105 x 172	FBP500 les 2 unités	114,00 €
1000 ml	Ø 136 x 227	FBP1000 les 2 unités	178,00 €
rodage 29/32			
250 ml	Ø 85 x 145	FBP251 les 2 unités	108,00 €
500 ml	Ø 105 x 172	FBP501 les 2 unités	116,00 €
1000 ml	Ø 136 x 227	FBP1001 les 2 unités	181,00 €




- conformes norme ISO 6556
- connecteur à vis en PTFE : raccordement simple et sécurisé d'un tube à vide de Ø interne 9 mm
- parois et base épaisses pour un travail sous vide sans risque



Joints GUKO en caoutchouc pour fioles de filtration

- en caoutchouc naturel
- autoclavables
- température maximum +150°C



Ø sup.	Ø inf.	épais.	hauteur	référence	Prix HT
21 mm	12 mm	2,5 mm	18 mm	DN1370 les 10	0,00 €
27 mm	17 mm	3 mm	20 mm	DN1371 les 10	0,00 €
33 mm	21 mm	3 mm	24 mm	DN1372 les 10	0,00 €
41 mm	27,5 mm	4 mm	27 mm	DN1373 les 10	0,00 €
53 mm	33 mm	5 mm	34 mm	DN1374 les 10	0,00 €
68 mm	48 mm	5,5 mm	35 mm	DN1375 les 10	0,00 €
78 mm	58 mm	6 mm	35 mm	DN1376 les 10	0,00 €
89 mm	66 mm	6,5 mm	40 mm	DN1377 les 10	0,00 €
Kit					
Le kit de 8 joints GUKO				DN1380	l'unité