

aW-mètre

- ▶ enregistrement des données jusqu'à 500.000 valeurs
- ▶ protocole d'étalonnage



- mémoire intégrée jusqu'à 500.000 valeurs de mesure
- correction automatique de la pression absolue pour des mesures précises
- mesure de l'activité de l'eau aW avec affichage de l'état de la mesure et reconnaissance automatique de la stabilisation de la valeur
- écran graphique LCD 4 lignes
- 3 touches de raccourcis paramétrables
- mémorisation ou impression par simple impulsion sur le clavier
- alimentation par accumulateurs rechargeables, recharge rapide
- imprimante : impression instantanée des valeurs sur le site (en option)
- interface RS232 pour transfert de données sur un PC avec logiciel et câble en option
- lecteur de code-barres (en option)
- 2 entrées mixtes pour sondes avec reconnaissance automatique des sondes raccordées
- conditions ambiantes admissibles : 0 à +50°C
- alimentation sur pile accu. lithium : 1,5 V AA
- autonomie : 18 h
- poids : 500 g
- boîtier : ABS
- livré avec pile lithium et protocole d'étalonnage

Kit de mesure aW

- sonde de précision avec chambre de mesure étanche avec certificat, chambre de mesure et 5 récipients
- gammes : 0 à +1 aW - 0 à +100 %HR de -20 à +70 °C
- exactitude : ±0,01 aW jusqu'à +0,9 aW puis ±0,02 aW ±0,4°C (de -10 à +50°C), puis ±0,5°C
- reproductibilité de la valeur aW : ±0,003 aW

Autres gammes

- **sondes sur demande** : humidité du diagramme de Mollier, humidité relative %HR, point de rosée sous pression (td, tpd), humidité absolue g/m³, température humide psychométrique, degré d'humidité (g/kg), pression partielle de vapeur d'eau en mbar/hPa, enthalpie kCal/kg, pression atmosphérique

référence		prix HT
AW650	1 aW-mètre (instrument)	
AW651	2 Kit de mesure aW	
	accessoires	
AW652	Étui anti-choc avec sangle, fixation magnétique et fixation pour sonde	
AW653	Imprimante avec papier thermique et piles	

logiciels, lecteur de code-barres et autres sondes : sur demande

Préleveurs pour substances alimentaires

gamme complète pages 194 à 209

