

## Autoclave horizontal 21 litres

- utilisation très simple
- autoclave manuel ou automatique programmable

utilisation : milieu de culture, verre, liquide, plastique, objets métalliques, sacs de déchets, etc.

- régulateur électronique de température
- sonde de température Pt100
- purge automatique de l'air
- **soupape de sécurité, thermostat de sécurité, sécurité porte ouverte**
- **manomètre de contrôle** intégré
- boîtier et couvercle externe en acier inoxydable avec peinture époxy
- chambre de stérilisation, côté interne du couvercle et fermeture en acier inox AISI304

### AR1241 autoclave standard

- température réglable de **100 à 135°C**
- remplissage manuel de l'eau pour la stérilisation par une vanne à l'avant de l'appareil
- réservoir d'eau déminéralisée 7,5 litres pour alimenter l'autoclave
- bac collecteur pour la récupération de la condensation
- minuterie réglable de **3 à 180 minutes**
- démarrage programmable (99h)
- autoclave avec sélecteur de stérilisation : solide ou liquide
- affichage LED de la température ou du temps restant, résolution 1°C ou 1 min
- interface RS232 pour connexion PC
- **livré complet** avec support pour 4 plateaux, 3 plateaux perforés en acier Inox, pince pour retirer les plateaux, tuyaux flexible avec connecteur pour vider le réservoir d'eau et plateau auxiliaire
- capacité : 21 litres
- dimensions chambre Ø 250 x 430 mm
- puissance : 2000 W
- dimensions (lxpxh) / poids : 590 x 680 x h425 mm / 55 kg

### AR1251 autoclave avec cycle de séchage

- température réglable de **100 à 135°C**
- réservoir d'eau déminéralisée 4,5 litres pour alimenter l'autoclave
- bac collecteur pour remplissage en eau et récupération de la condensation automatiquement
- minuterie réglable de **3 à 180 minutes**
- détecteurs de niveau automatique : avertissement de l'utilisateur lorsqu'il faut remplir le



1



2



- réservoir d'alimentation en eau ou vider celui d'eau usée
- affichage digital LCD : température, temps de stérilisation et programme sélectionné
- **autoclave programmable** : jusqu'à 5 programmes de stérilisation
- sélection des programmes : **stérilisation rapide, générale, délicate, optionnelle ou désinfection**
- interface RS232 pour connexion à une imprimante
- **système de pré-vide** : système réalisant un vide dans la chambre avant la stérilisation pour optimiser la saturation en vapeur lors du cycle de stérilisation et en fin de cycle pour optimiser le séchage
- système de pré-vide inclut un filtre bactériologique 0,2 µm sur l'entrée de l'air

- **livré complet** avec support pour 4 plateaux, 3 plateaux perforés en acier Inox, pince pour retirer les plateaux, tuyaux flexible avec connecteur pour vider le réservoir d'eau, support pour sachets de stérilisation et plateau auxiliaire
- capacité : 21 litres
- dimensions chambre Ø 250 x 430 mm
- puissance : 2000 W
- dimensions (lxpxh) / poids : 590 x 680 x h425 mm / 55 kg

#### référence

Prix HT

AR1241 1 Autoclave manuel 21 litres complet

AR1251 2 Autoclave automatique 21 litres complet

#### accessoires

AR1259 Plateau perforé supplémentaire