Autoclaves verticaux automatiques

▶ fonctionnement automatique
▶ 25 ou 50 litres

- cuve cylindrique en inox AISI 304 garantie 10 ans
- construction extérieure en inox AISI 304
- couvercle en inox AISI 304 recouvert d'ABS anti-brûlure (selon modèle)
- fermeture de sécurité : aucune ouverture possible lorsque la cuve est sous pression
- affichage numérique de la température réelle et de consigne et du temps restant

Sécurité

- manomètre de contrôle
- soupape de sécurité
- contrôle électronique de la température et de la pression
- purge d'air automatique
- alarme niveau d'eau bas

Programmation

- nombre de programmes selon modèle
- température max. : +134°C
- pression max. : 2 bar
- minuterie : 1 à 99 min
- signal sonore en fin de cycle

Caractéristiques techniques

- chauffage en fond de cuve
- passage de câble pour sonde de température externe (selon modèle)
- robinet d'évacuation des condensats
- à compléter obligatoirement par des paniers

1 + 2

	25 litres
capacité	25 litres
nombre de programmes	5
couvercle anti-brûlure	oui
sonde de température	Pt100
dimensions cuve	Ø 250 x 450 mm
dimensions externes	500 x 470 x 1000 mm
alimentation	230 V monophasé
puissance	1700 W
poids	40 kg
Autoclaves automatiques	**PB0250** 1
accessoires	
imprimante intégrée	**PB1000** 2
paniers avec fond grillagé	
Ø240xh210 mm (max. 2 par cuve)	**PB0251**
Ø235xh390 mm (max. 1 par cuve)	**PB0253**
Ø310xh190 mm (max. 2 par cuve)	
Ø310xh380 mm (max. 1 par cuve)	