

Bains chauffants électroniques

jusqu'à +225°C

- ▶ cuve inox 4 litres,
Ø interne 200 mm
- ▶ bain d'eau ou bain d'huile

- température maximum : +200°C
- **affichage digital** : sélection de la température de consigne, température de sécurité et de la vitesse d'agitation, affichage de la température effective
- **agitateur magnétique intégré** : vitesse réglable 100 à 800 tr/min, excellente homogénéité de la température dans le bain
- **thermosonde type Pt500** : régulation très précise de la température du bain
- exactitude : ±1°C
- résistances chauffantes placées sous le fond de cuve
- protection IP21
- cuve en acier inoxydable, capacité 4 litres (Ø interne 200 mm)
- protection contre les brûlures grâce à la double paroi

- sécurité de température conforme à la norme DIN 12.877 classe 2
- **régulateur électronique** : chauffage rapide et précis, pas de dépassement de la température de consigne
- **logique floue** : le maniement rapide ou lent du bouton de réglage de la température induit soit un changement rapide de température, soit un réglage précis au degré près

Caractéristiques générales

- résistances chauffantes placées sous le fond de cuve
- puissance de chauffe : 1000 W
- dim. externes : Ø340 x h250 mm
- dim. internes du bain : Ø200 x h160 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C, jusqu'à 80% HR



référence

Prix HT

HBR4 Bain chauffant digital avec agitateur intégré

accessoires

KJ1020 Jeu de 10 anneaux concentriques (Ø 25 à 185 mm)

KJ1022 Fond intermédiaire pour caler les récipients

Bain chauffant 4 litres



- ▶ calibration utilisateur
- ▶ livré complet avec couvercle et portoirs de tubes
- ▶ affichage digital



1



2



3

- affichage digital : affichage de la température réelle et de consigne
- couvercle transparent inclus
- température : ambiante+5 à +100°C
- exactitude : ±0,2°C
- résolution de réglage : 1°C
- homogénéité de température : ±0,2°C
- portoirs de tubes avec poignées inclus :
 - 1 40 x 1,5 / 2,0 ml
 - 2 41 x 15 ml
 - 3 15 x 50 ml
- portoir de tubes 0,5 ml en option
- capacité du bain : 4 litres
- dimensions cuve : 135 x 240 x h140 mm
- dimensions externes : 195 x 350 x h230 mm (h310 mm avec couvercle)
- poids : 6,5 kg
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz

référence

Prix HT

BM4000 Bain chauffant digital avec portoirs de tubes 1,5 / 15 / 50 ml

accessoire

BM4010 Portoir pour 40 x 0,5 ml