

Bains-marie 100°C - 110°C - 200°C

- ▶ 4 modèles : 5 à 40 litres
- ▶ bains-marie analogiques ou digitaux
- ▶ construction intérieure et extérieure inox



Construction robuste en acier inox

- cuve intérieure et boîtier extérieur en **acier inoxydable**
- panneau de commande frontal protégé
- sécurité de température classe 2
- voyant lumineux de chauffe
- **bains livrés complets avec plaque de fond de cuve**

Couvercles (en option)

- couvercle **forme toit**
- couvercles à **anneaux concentriques** : 4 anneaux concentriques par ouverture Ø 105 - Ø 80 - Ø 60 - Ø 40 mm, (le nombre d'ouvertures par couvercle dépend de la capacité du bain : voir tableau)

Bains électroniques avec affichage digital LCD

- régulateur électronique de température PID avec capteur de température Pt100
- affichage digital, résolution 0,1°C
- gamme de température
- bains-marie 100°C :**
T° ambiante+5°C à +100°C ±0,15°C
résolution 0,1°C - homogénéité ±1°C
- bains-marie 200°C :**
T° ambiante+5°C à +200°C ±0,4°C
résolution 1°C - homogénéité ±2°C
- minuterie digitale programmable de 0 à 99,5 heures pour le temps de fonctionnement ou pour démarrage différé
- robinet de vidange incorporé à l'avant

A Bains analogiques

- bouton de réglage de température avec échelle graduée et indications numériques en °C
- gamme de température
- bains 110°C :** T° ambiante+5°C à +110°C ±1°C
- bains 200°C :** T° ambiante+5°C à +200°C ±2°C



capacité			5 litres	12 litres	20 litres	40 litres
dim. internes du bain (L x l x p)			295 x 140 x p120 mm	295 x 320 x p120 mm	490 x 290 x p120 mm	620 x 500 x p120 mm
dim. ext. (L x l x p) analogique			340 x 190 x h230 mm	335 x 370 x h230 mm	540 x 335 x h230 mm	660 x 540 x h230 mm
dim. ext. (L x l x p) électronique			340 x 280 x h210 mm	340 x 450 x h210 mm	340 x 630 x h210 mm	660 x 630 x h210 mm
pois analogiques / électroniques			4,5 / 5 kg	7 / 7,5 kg	8,5 / 10 kg	13 / 15 kg
puissance (bains 110°C et 99,9°C)			600 W	1200 W	1600 W	2400 W
puissance (bains 200°C)			1000 W	1500 W	2000 W	3200 W
Bains-marie 110°C	analogique	A	AR1102	AR1103 5	AR1104	AR1105
Bains-marie 99,9°C	électronique	B	AR1602 1	AR1603 2	AR1604 3	AR1605 4
Bains 200°C	analogique	A	AR1112	AR1113	AR1114	AR1115
	électronique	B	AR1612	AR1613	AR1614	AR1615
accessoires						
couvercle forme toit			AR1132	AR1133	AR1134	AR1135
couvercle à anneaux			2 ouvertures		4 ouvertures	
			AR1142	AR1143	AR1144	AR1145
			6 ouvertures		12 ouvertures	