

Agitateurs magnétiques multipostes en bain

6 postes ou 15 postes
non chauffants



AG400MULTI6

- agitateur 6 postes
- capacité : environ 400 ml par poste
- diamètre max. des récipients : 85 mm
- dim. : 240x408x55 mm / 2,2 kg

AG400MULTI15

- agitateur 15 postes
- capacité : environ 250 ml par poste
- diamètre max. des récipients : 64 mm
- dim. : 240x408x55 mm / 2,8 kg

référence	Prix HT
AG400MULTI6 1 Agitateur 6 postes	
AG400MULTI15 2 Agitateur 15 postes	
accessoire	
AG400BAM 3 Cuve plastique pour agitateurs magnétiques multipostes	

Agitateurs magnétiques multipostes étanches en bain

- boîtier ultra-plat compact en acier inox
- capacité par poste : jusqu'à 3000 ml
- vitesse réglable : 100 à 2000 tr/min
- fonctionnement parfait à faible vitesse
- puissance d'agitation réglable sur 4 niveaux : grande puissance pour grands volumes ou grande viscosité, faible puissance pour agitation sans échauffement
- affichage digital : vitesse et puissance
- mémorisation des dernières vitesses d'agitation sélectionnées, même après une longue période sans utilisation
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- étanche, entretien facile
- ultra-plat : hauteur de 38 mm

- étanche IP64
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50 °C à 80%HR
- distance entre les centres des postes :
modèle 6 postes : 130 mm
modèle 15 postes : 65 mm
- alim. : 100 à 240 V

Cuve pour agitateur

- cuve en acier inoxydable permettant d'effectuer des agitations en bain-marie, avec les agitateurs submersibles
- capacité totale : 25 litres
- dim. ext. (l x p x h) : 315 x 575 x h190 mm
- dim. int. (l x p x h) : 277 x 537 x h175 mm



agitateurs multipostes	6 postes x 3 litres	15 postes x 1,5 litre	15 postes x 3 litres
capacité max. agitation	6 x 3000 ml	15 x 1500 ml	15 x 3000 ml
capacité typique Erlens	6 x 1000 ml	15 x 250 ml	15 x 250 ml
vitesse	100 à 2000 tr/min	120 à 1200 tr/min	100 à 2000 tr/min
distance entre postes	130 mm	65 mm	65 mm
puissance d'agitation	5 / 10 / 15 / 20 W	10 W	5 / 10 / 15 / 20 W
température ambiante	-10 à +50°C	-10 à +50°C	-10 à +200°C
protection	IP64	IP64	IP64
dimensions	245 x p425 x h38 mm	245 x p425 x h38 mm	245 x p425 x h38 mm
poids	8,7 kg	8,7 kg	8,7 kg
alimentation	100 à 240 V - 50/60 Hz	100 à 240 V - 50/60 Hz	100 à 240 V - 50/60 Hz
Agitateurs magnétiques étanches IP64	GV5000	GV5100	GV5200

référence	Prix HT
CPV101 Cuve en acier inox spéciale pour agitateurs multipostes 6-15-60 postes	