

Thermostats à immersion électronique haute précision et programmables

- ▶ régulateur électronique de température
- ▶ circulation externe
- ▶ interface RS232C
- ▶ programmables

- visualisation directe sur l'affichage de toutes les températures
- trois points fixes de température programmables
- pour bains jusqu'à 50 litres
- alarme acoustique
- étalonnage en 3 points
- serpentin de refroidissement
- fixation sur bord de cuve ou sur statif ou montage sur pont



consultez la documentation complète sur notre site internet avec le e-code :
e-code : THERMO1

| | Modèle MB | Modèle MC | Modèle ME | Modèle SE-Z |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | | programmable | programmable pompe aspirante et refoulante |
| gamme de température | +20 à +100°C ±0,02 °C | +20 à +200°C ±0,01 °C | +20 à +200°C ±0,01 °C | +20 à +300°C ±0,01 °C |
| interface | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| programmable | - | - | 1 x 10 segments | 1 x 10 segments |
| puissance de chauffe | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| pompe refoulante | 120 mbar - 10 l/min | 230 - 450 mbar - 11-16 l/min | 230 - 450 mbar - 11-16 l/min | 400-700 mbar - 22-26 l/min |
| pompe aspirante | - | - | - | 200-400 mbar - 22-26 l/min |
| profondeur d'immersion | 80 - 145 mm | 80 - 145 mm | 80 - 145 mm | 120 - 190 mm |
| sécurité et alarme | temp. / niveau liquide | temp. / niveau liquide | temp. / niveau liquide | temp. / niveau liquide |
| utilisation produits inflammables | non | oui | oui | oui |
| dimensions (lxpxh) | 130 x 150 x 330 mm / 3,3 kg | 130 x 150 x 330 mm / 4 kg | 130 x 150 x 330 mm / 4 kg | 320 x 170 x 400 mm / 8 kg |

Cuves en acier inox

- ▶ pour bains-marie, thermoplongeurs, etc.
- ▶ cuves inox intérieur et extérieur



cuves en acier inoxydable jusqu'à 150°C

| capacité | dim. internes (Lxl/p) | dim. externes (Lxl/p) | référence | Prix HT |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 9 litres | 290 x 220 / p150 mm | 380 x 290 / p180 mm | BN1830 | |
| 12 litres | 320 x 290 / p150 mm | 380 x 350 / p180 mm | BN1831 | |
| 20 litres | 480 x 290 / p150 mm | 550 x 350 / p180 mm | BN1832 | |
| 27 litres | 480 x 290 / p200 mm | 550 x 350 / p230 mm | BN1833 | |
| 50 litres | 600 x 480 / p200 mm | 670 x 550 / p230 mm | BN1834 | |

Cuves en plastique



cuves plastique jusqu'à 60°C

| capacité | dim. internes (Lxl/p) | dim. externes (Lxl/p) | référence | Prix HT |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 10 litres | 165 x 400 / p150 mm | 173 x 408 / p158 mm | BN1840 | |
| 13 litres | 230 x 400 / p150 mm | 238 x 408 / p158 mm | BN1841 | |
| 30 litres | 300 x 500 / p200 mm | 308 x 508 / p208 mm | BN1842 | |