

précision	portée	étalonnage interne	compte-pièces	zone de tolérance	pesée en %	interface RS232	fonctions BPL	double portée	affichage	référence	Prix HT	page
2 g	2,0 kg								LCD	BNB12000	618	
									LCD	BNB16000	618	
	6,0 kg								LCD	BNB16001	618	
									LED	BNC16001	617	
		■							LCD-R	DE0036	621	
		■							LCD-R	DE0615	621	
	15,0 kg								LED	BNC19015	617	
	24,0 kg	■							LCD-R	FCB24002	616	
		■							LCD-R	DE024	621	
	30,0 kg								LCD	BNB19030	618	
	60,0 kg	■							LCD-R	DE3060H	621	
		■							LCD-R	DE3061H	621	
		■							LCD-R	DE60150H	621	
		■							LCD-R	DE60151H	621	
5 g	5,0 kg								LCD	LB830	623	
									LCD	BNB15000	618	
	5,2 kg								LCD	LB880	623	
									LCD	BNB19016	618	
									LED	BNC19016	617	
	15,0 kg	■							LCD-R	FCB15000	616	
		■							LCD-R	DE0615	621	
		■							LCD-R	DE1535	621	
		■							LCD-R	DE1536	621	
	60,0 kg	■							LCD-R	FKB60001	619	
		■							LCD-R	DE060	621	
	150,0 kg	■							LCD-R	DE60150H	621	
		■							LCD-R	DE60151H	621	
	300,0 kg	■							LCD-R	DE150300H	621	
10 g									LCD	LB840	623	
	10,0 kg								LCD	LB3610	620	
									LCD	LB3611	620	
									LCD	BNB19031	618	
	30,0 kg	■							LCD-R	DE3060	621	
		■							LCD-R	DE3061	621	
	35,0 kg	■							LCD-R	DE1535	621	
20 g		■							LCD-R	DE1536	621	
	120,0 kg	■							LCD-R	DE120	621	
	15,0 kg								LCD	LB910	623	
	20,0 kg								LCD	LB3620	620	
									LCD	LB3621	620	
		■							LCD-R	DE3060	621	
	60,0 kg	■							LCD-R	DE3061	621	
		■							LCD-R	DE60150	621	
		■							LCD-R	DE60151	621	
50 g		■							LCD-R	DE60152	621	
	50,0 kg								LCD	LB930	623	
									LCD	LB3650	620	
									LCD	LB3651	620	
		■							LCD-R	DE60150	621	
		■							LCD-R	DE60151	621	
		■							LCD-R	DE60152	621	
	150,0 kg	■							LCD-R	DE150300	621	
		■							LCD-R	DE150301	621	
		■							LCD-R	DE150301	621	
100 g	50,0 kg								LCD	LB925	623	
	300,0 kg	■							LCD-R	DE150300	621	
		■							LCD-R	DE150301	621	

légendes

- étalonnage interne automatique
- étalonnage interne manuel
- fonction compte-pièces
- zone de tolérance : programmation de valeurs seuils (inférieure et supérieure), signal en cas de pesée hors zone de tolérance (contrôle de pesées)
- pesée en % : pesée en pourcentage par rapport à un poids de référence programmable
- interface RS232
- interface RS232 en option
- fonction BPL : compte-rendu BPL / ISO, impression des paramètres de pesées, date et heure
- IP65 : protection élevée contre la poussière et contre les projections d'eau
- balances à plage double : la précision est fonction de la portée, permet de couvrir une portée plus grande tout en conservant la meilleure précision

affichage :

- LCD : cristaux liquides (Liquid Cristal Display)
- LCD-R : LCD Rétroéclairé
- LCD-Gr : LCD à affichage graphique multifonctions
- LED : diodes électroluminescentes
- Fluo : fluorescent