

## Balances compactes industrielles portée 3 à 30 kg

- ▶ portée : de 3 à 30 kg
- ▶ exactitude :  $\pm 0,1$  g à  $\pm 10$  g
- ▶ interface RS232

- double affichage LCD rétroéclairé à l'avant et à l'arrière de la balance
- hauteur chiffre : h25 mm

### Caractéristiques techniques

- étalonnage externe automatique
- interface RS232 bi-directionnelle pour connexion à un ordinateur ou une imprimante
- fonction compte-pièces
- pesage en pourcentage : pesée en pourcentage par rapport à un poids de référence programmable
- pesage d'animaux
- déduction numérique de la tare pour un poids connu de récipient
- 10 unités de poids internationales : g, kg, oz, ozt, lb, tH, tlt, dwt, mo, tol
- housse de protection sur le clavier et le boîtier incluse
- alimentation : secteur 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou pile 9 V avec auto-extinction ou batterie rechargeable externe (en option), autonomie 130 h
- dim. plateau inox : 252 x 228 mm
- dimensions (l x p x h) :  
270 x 345 x h106 mm, 3 kg



vue arrière modèle double affichage

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
<b>étalonnage externe standard</b>					
3 kg	0,1 g	0,1 g	$\pm 0,3$ g	FCB03000	
6 kg	0,5 g	0,5 g	$\pm 1,5$ g	FCB06005	
8 kg	0,1 g	0,1 g	$\pm 0,3$ g	FCB08000	
12 kg	1 g	1 g	$\pm 3$ g	FCB12000	
24 kg	2 g	2 g	$\pm 6$ g	FCB24002	
30 kg	1 g	1 g	$\pm 3$ g	FCB30001	
<b>accessoires</b>					
Batterie externe autonomie 130h				BM5100	
Imprimante de statistiques				BM5001	
Imprimante standard				BM5010	
Câble d'interface pour imprimantes BM5001 et BM5010				BM5004	