Répartiteur d'échantillons

permet de diviser un échantillon en 6, 8 ou 10 échantillons parfaitement représentatifs

- répartition quantitative et qualitative
- particulièrement indispensable dans le cas de matières non homogènes
- **testé et approuvé par l'Institut Technique des Céréales et des Fourrages (ITCF)** (publication sur demande)
- étanche à la poussière
- nettoyage très simple, répartition directe dans des flacons
- quantité maximum initiale : 5000 ml
- granulométrie max. initiale : environ 10 mm ou 5 mm avec tête HR2328
- tous les éléments en contact avec la matière sont en acier inox
- flacons de collecte en verre interchangeables 500 ml, 250 ml, 100 ml ou sachets
- minuterie digitale 0 à 99 min et position continue
- vitesse de rotation : 114 tr/min
- chargement en continu grâce à une gouttière électromagnétique
- dim. avec gouttière (lxpxh) : 580 x 420 x 910 mm / 33,5 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz

référence		Prix HT
PT100	Répartiteur de base sans tête, à compléter par une tête de division, flacons de prélèvement, gouttière distributrice en option	
PTZ100C	Répartiteur complet avec gouttière distributrice, tête "confort" 8 places et 10 flacons en verre 250 ml	
	têtes de division à fixation rapide	
HR2327	tête de division 6 places	
HR2325	tête de division 8 places	
HR2328	tête de division 8 places pour flacon plastique 30 ml (granulo. initiale 5 mm)	
HR2326	tête de division 10 places	
	flacons verre col large standard	
HR2300	flacons 500 ml, les 10	
HR2301	flacons 250 ml, les 10	
	flacons verre Duran®	
HR2306	flacons 500 ml, les 10	
HR2307	flacons 250 ml, les 10	
HR2308	flacons 100 ml, les 10	
	flacon plastique 30 ml	
HR2316	adaptateur et bécher 30 ml	
HR2317	flacons 30 ml, les 10	
	accessoires	
HR2310	Entonnoir inox, 2,5 litres pour chargement manuel	

Préleveur-diviseur d'échantillons

- **prélèvement parfaitement représentatif et rigoureux**
- **idéal pour le prélèvement de substances très hétérogènes**

Fonctionnement : la matière est distribuée dans l'appareil, soit directement (fonctionnement par charge), soit à travers une gouttière électromagnétique (fonctionnement en continu), elle est conduite dans un tube incliné à 30° tournant à l'intérieur du cône supérieur; l'extrémité du tube rencontre à chaque tour, une ou plusieurs ouvertures de prélèvement reliées aux récipients de prélèvement; la matière non prélevée s'écoule par le cône inférieur directement dans le récipient de collecte de 30 litres.

- étanche à la poussière
- nettoyage très simple
- granulométrie initiale max. : 10 mm
- récipient de collecte 30 litres
- matériaux en contact avec la matière en acier inoxydable
- vitesse de rotation constante : 50 tr/min
- récipient de prélèvement : 250 ml, 500 ml ou sacs à usage unique
- minuterie 0 à 99 min et position continue
- gouttière distributrice électromagnétique (version PKZ1000)
- alimentation : 230 V - 50 / 60 Hz
- dimensions (lxpxh) / poids : PK1000 : 560 x 700 x 1150 mm / 37 kg PKZ1000 : 560 x 700 x 1500 mm / 47 kg

référence		Prix HT
	préleveurs avec récipient collecteur 30 litres et 10 flacons 500 ml	
PK1000	Préleveur sans cône de prélèvement, à compléter par un cône de prélèvement et éventuellement par une gouttière distributrice (voir page 651)	
PKZ1000	Préleveur complet avec cône de prélèvement HR2401 et gouttière distributrice	

	cônes de prélèvement avec ouvertures de sortie réglables		
	nb. de sorties	rapport de division* max.	min.
HR2401	1 sortie	1 x 1:5	1 x 1:26
HR2403	2 sorties	2 x 1:7,2	2 x 1:26
HR2404	3 sorties	3 x 1:15	3 x 1:26

*pour granulométrie maximale de 10 mm

accessoires (tarif sur demande)

entonnoir inox 2,5 litres pour chargement manuel, flacons 500 ml, flacons 250 ml, béchers 50 ml, adaptateur pour bécher 50 ml, sachets collecteurs en plastique à usage unique

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement