

Rotofix32 centrifugeur 4x100 ml



- ▶ capacité : jusqu'à 4x100 ml
- ▶ jusqu'à 6000 tr/min (4186 g)
- ▶ jusqu'à 68 tubes à hémolyse
- ▶ cytocentrifugeur
- ▶ robuste : acier inox

- clavier sensible étanche, utilisation très simple, réglage sur l'affichage digital de la vitesse de rotation et de la minuterie
- affichage digital des paramètres réels en cours de fonctionnement (vitesse et temps)
- couvercle étanche avec ouverture et fermeture sans effort par simple poussée
- fonction Impuls : centrifugation instantanée chronométrée
- nacelles hygiéniques en alliage léger, couvercle plastique transparent hermétique, évitent les contaminations par aérosols, autoclavables à 121°C

- vitesse jusqu'à 6000 tr/min (4186 g) par incrément de 100 tr/min
- minuterie 1 à 99 minutes et position continue
- cuve en acier inoxydable
- boîtier métallique recouvert d'une peinture antichocs
- reconnaissance automatique du rotor
- freinage automatique en fin de période de centrifugation
- sécurité de couvercle : le centrifugeur ne peut fonctionner couvercle ouvert, verrouillage automatique du couvercle pendant la phase de rotation
- entretien facile
- alimentation : 230 V - 50Hz
- dimensions (lxhxp) : 366 x h257 x p430 mm
- poids : 23 kg

Universal 320 centrifugeurs 4x100 ml



- ▶ capacité : jusqu'à 4x100 ml
- ▶ jusqu'à 15000 tr/min (21382 g)
- ▶ jusqu'à 68 tubes à hémolyse
- ▶ cytocentrifugeur
- ▶ robuste : acier inox

- clavier étanche, affichage digital vitesse et temps
- couvercle étanche, ouverture et fermeture sans effort par simple poussée
- fonction Impuls : centrifugation instantanée chronométrée
- nacelles hygiéniques en alliage léger, couvercle plastique transparent hermétique, évitent les contaminations par aérosols, autoclavables à 121°C
- vitesse : jusqu'à 15000 tr/min (21382 g)
- minuterie 1 seconde à 99 min 59 secondes et position continue
- mémoire 10 programmes

- cuve en acier inoxydable
- boîtier métallique recouvert d'une peinture antichocs
- reconnaissance automatique du rotor
- freinage automatique
- sécurité de couvercle : le centrifugeur ne peut fonctionner couvercle ouvert, verrouillage automatique du couvercle pendant la rotation
- entretien facile
- alimentation : 230 V - 50Hz

UNIVERSAL320 centrifugeur ventilé

- dimensions (l x h x p) : 395 x h346 x p520 mm / 31 kg

UNIVERSAL320R centrifugeur réfrigéré

- centrifugeur réfrigéré très compact pour installation sur la paillasse
- compresseur de froid hermétique sans CFC
- température réglable de -20°C à +40°C en continu
- dimensions (l x h x p) : 401 x h346 x p695 mm / 53 kg

référence

ROTOFIX32A Centrifugeur universel sans équipement

Prix HT

référence

UNIVERSAL320 Centrifugeur ventilé sans équipement

UNIVERSAL320R Centrifugeur réfrigéré sans équipement

Prix HT