RotoSilenta 630 centrifugeur 6 x 2000 ml

- **système HettInfo : contrôle et enregistrement informatiques des résultats via un ordinateur, jusqu'à 29 centrifugeurs (en option)**
- **verrouillage électrique du couvercle : aucun effort manuel, sécurité totale**
- **compact et très silencieux**
- **programmable**

Système Hettich Info (en option)

Un ordinateur peut contrôler jusqu'à 29 centrifugeurs et permettre l'étiquetage des tubes avec des codes-barres

- **Kit1** : logiciel, clavier de contrôle, câble fibre optique de 20 m pour connexion à un centrifugeur ou un répartiteur, câble RS232, connectique pour un centrifugeur
- **Connec** : connectique pour un centrifugeur (câble fibre optique 10 m)
- **Barcod** : unité d'impression et de lecture des codes barres incluse dans le panneau de commande de type S
- **Boit7** : boîtier de connexion à 7-8 centrifugeurs et câble optique
- **Boit14** : boîtier de connexion à 14-15 centrifugeurs et câble optique

Panneau de commande type S

- programmation :
  - vitesse ou accélération
  - rayon du rotor
  - minuterie 0 à 999 minutes
  - temp. -20 à +40°C, résolution 1°C
  - rampes d'accélération / décélération : puissance réglable sur 9 niveaux ou programmable en fonction du temps désiré (temps de montée/descente en vitesse), programmation de la vitesse de débrayage du frein
  - intégration en continu de l'accumulation de force centrifuge subie par la substance centrifugée
  - programmable : capacité 89 programmes complets, les 10 derniers programmes utilisés sont automatiquement sauvegardés, mémoire rémanente même après extinction de l'appareil
  - affichage digital des paramètres réels en cours de fonctionnement
  - en option : rapport de centrifugation, chaînage de programmes, tachymètre électronique séparé, verrouillage des programmes par code secret

Caractéristiques

- vitesse réglable jusqu'à 4500 tr/min (6498 g) suivant l'équipement utilisé
- cuve en acier inoxydable
- boîtier métallique recouvert d'une peinture antichocs et anti-éraflures
- reconnaissance automatique du rotor
- freinage automatique
- sécurité de couvercle : le centrifugeur ne peut fonctionner couvercle ouvert, verrouillage automatique du couvercle pendant la rotation
- moteur asynchrone sans charbons (sans entretien)
- entretien facile
- alimentation : 400 V - 50Hz
- dimensions (lxpxh)
  973 x 813 x 970 mm / 360 kg

centrifugeur équipé
du système code-barres

référence	Prix HT
RS630 Centrifugeur réfrigéré	
KIT1 Logiciel et connectique pour 1 centri.	
CONNEC Connectique pour un centrifugeur	
BARCOD Unité d'impression et de lecture	
BOIT7 Boîtier connexion 7/8 centrifugeurs	
BOIT14 Boîtier connexion 14/15 centrifugeurs	

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement