

Centrifugeurs universels 4x1000 ml



- ▶ capacité jusqu'à 4x1000 ml
- ▶ jusqu'à 12000 tr/min
- ▶ modèle ventilé ou modèle réfrigéré
- ▶ réglage vitesse de décélération en 10 niveaux
- ▶ boîtier en acier inox

Programmation et affichage digital

- 10 programmes mémorisés
- affichage digital :
 - vitesse pré réglée et réelle (tr/min)
 - accélération (RCF)
 - temps restant
 - température pré réglée et réelle (modèles réfrigérés)
 - mode de décélération choisi (10 en tout)
- centrifugation rapide (touche "Quick") avec affichage digital des secondes écoulées
- minuterie programmable de 1 à 60 min, résolution 1 min ou position continue

Caractéristiques techniques

- reconnaissance automatique du rotor et correction de la vitesse sélectionnée
- **grande gamme de rotors et de réducteurs pour la centrifugation de 2 ml à 1000 ml**
- programme de pré-refroidissement pour le modèle réfrigéré
- boîtier acier résistant aux chocs et aux produits chimiques
- sécurités de couvercle et anti-balourd
- fonctionnement silencieux (< 55 dB) et moteur sans entretien

Gamme de réglage

- vitesse réglable jusqu'à 12000 tr/min (16904 g maximum), résolution de :
 - 10 tr / min avec le premier bouton ou de 500 à tr / min avec le second
- EH9000 : modèle ventilé
- EH9005 : modèle réfrigéré (sans CFC), température programmable de -10 à +40°C, résolution 1°C, programmation directe sur l'affichage digital
- dimensions (lxpxh) / poids :
 - EH9000** : 610 x 730 x 465 mm / 90 kg
 - EH9005** : 790 x 730 x 465 mm / 140 kg

référence

Prix HT

EH9000 Centrifugeur 4 x 1000 ml
12000 tr/min, sans rotor

EH9005 Centrifugeur 4 x 1000 ml réfrigéré
12000 tr/min, sans rotor