Incubateur de microplaques avec timer intégré

- **encombrement minimum**
- **température réglable : T°ambiante+5° à +45°C**
- **affichage digital température et temps**

- incubateur compatible avec toutes les microplaques
- faible évaporation du contenu même avec des plaques sans couvercle
- température réglable : T°ambiante+5° à +45°C
- minuterie intégrée réglable de 0 à 999 min
- alarme sonore en fin de compte à rebours
- exactitude ±0,5°C, résolution : 0,1°C
- voyant indicateur de phase de chauffe : une LED jaune clignote tant que la température programmée n'est pas atteinte
- affichage digital 3 digits : température ou temps
- faible encombrement
- mémorisation des réglages entre deux utilisations
- aucune maintenance
- puissance de chauffe : 15 W
- dimensions (lxpxh) : 120 x 180 x 100 mm
- poids : 920 g

référence	Prix HT
INC100 Incubateur pour une microplaque	

Plaques chauffantes universelles 370°C

- **très économiques**
- **température max. 370°C**
- **graduations en °C sur la plaque frontale**

1

2

- plaque chauffante spéciale en alliage **aluminium-silicium**
- excellente transmission de chaleur
- excellente uniformité de température sur la plaque
- vernis noir spécial : excellente protection contre les produits chimiques
- protection contre les surchauffes
- surface de pose : Ø 155 mm
- régulation de la température par un capteur placé directement sous la plaque chauffante
- exactitude : ± 1°C
- puissance : PC401 : 600 W - PC402 : 1200 W
- dimensions (Lxpxh) / poids:
  PC401 : 165 x 280 x 115 mm / 1,7 kg
  PC402 : 340 x 246 x 90 mm / 3,3 kg, distance entre le centre des plaques 186 mm

référence	Prix HT
PC401 1 Plaque chauffante 1 poste	
PC402 2 Plaque chauffante 2 postes	

Plaque chauffante céramique 550°C

- **plaque chauffante céramique 550°C**
- **régulateur électronique de température avec affichage digital**

- plaque chauffante blanche en céramique : excellente résistance à la corrosion, nettoyage très facile, surface lisse et propre
- boîtier de contrôle et plaque chauffante séparés par un espace afin d'éviter tout endommagement lié au débordement de liquide
- surface de pose : 180 x 180 mm
- régulateur électronique de température, gamme ambiante+5°C à 550°C
- affichage digital LCD de la température et du message "hot plate" à l'arrêt de la plaque tant que sa température est supérieure à 50°C
- boîtier robuste, résistant aux chocs et aux produits chimiques
- protection IP42
- puissance : 800 W
- dim (lxpxh) : 203 x 344 x h94 mm
- poids : 3,3 kg
- alimentation 230 V / 50-60 Hz

référence	Prix HT
PC540 Plaque chauffante 550°C	