Plaques chauffantes

1

2

3

- **voyant de sécurité** : ce voyant clignote dès que la température dépasse +50°C pour signaler que la plaque est chaude même lorsque l'appareil est éteint
- design anti-éclaboussure : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis
- sécurité de surchauffe du moteur

plaque chauffante céramique

- excellente résistance aux produits chimiques
- transmission thermique excellente : montée en température rapide, chauffage précis, bords froids afin d'éviter les brûlures accidentelles
- céramique blanche : facilite le repérage des virages d'indicateurs colorés lors des titrations
- ne rouille pas, ne se corrode pas
- entretien facile

plaques chauffantes aluminium

- excellente conductivité thermique
- montée rapide T°C, chauffage précis

	plaque céramique	plaque aluminium	plaque aluminium - digital
matériau plaque	céramique	aluminium	aluminium
réglage température	analogique	analogique	électronique
affichage	échelle LED de 0 à 10	échelle LED de 0 à 10	digital
puissance de chauffe	500 W	700 W	700 W
gamme température	450°C	325°C	325°C
dimensions plaque	150 x 150 mm	150 x 150 mm	160 x 160 mm
dimensions appareil	172 x 248 x h122 mm	172 x 248 x h120 mm	190 x 300 x h110 mm
poids	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
protection IP	IP32	IP32	IP32
plaque chauffante	**YB1700** 1	**YB1705** 2	**YB1615** 3
tige statif Ø12,7 x 600 mm	**YB1601**	**YB1601**	**YB1601**

Grandes plaques chauffantes en vitrocéramique

excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques

- température réglable de +40 à +450°C
- exactitude : ± 0,5°C
- puissance de chauffe : 2000 W
- dimensions (l x p x h) :
  TC1081 : 311 x 315 x 147 mm / 7,9 kg
  TC1082 : 463 x 316 x 147 mm / 11,7 kg

référence	surface de pose	Prix HT
TC1081	**300 x 300 mm**	
TC1082	**300 x 450 mm**	