Plaques chauffantes en vitrocéramique

- **excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques**
- **aucune corrosion**
- **température max. 600°C**
- **exactitude : ± 5°C**
- **charge maximum : 15 kg**

PC110 - petit modèle

- surface de pose : 200 x 200 mm
- surface de chauffe : 120 x 120 mm
- puissance : 700 W
- température max. : jusqu'à +600°C
- dim. (lxpxh) : 200x255x120 mm / 3 kg

référence	Prix HT
PC110 Plaque chauffante en vitrocéramique 200 x 200 mm	

PC260 - grand modèle

- surface de pose : 300 x 300 mm
- surface de chauffe : 180 x 180 mm
- puissance : 1500 W
- température max. : environ +600°C
- dim. (lxpxh) : 300x365x130 mm / 5 kg

référence	Prix HT
PC260 Plaque chauffante en vitrocéramique 300 x 300 mm	

Platine chauffante aluminium 100°C

- plaque chauffante en aluminium anodisé
- vernis noir spécial : protection totale contre les produits chimiques et acides,
- excellente uniformité de la température sur la totalité de la surface de la plaque
- affichage digital
- température : jusqu'à +100°C ±0,5°C
- surface de pose : 270 x 200 mm
- charge maximum : 10 kg
- puissance : 120 W, protection IP41
- dim. (lxpxh) : 310 x 275 x h80 mm / 4,4 kg

référence	Prix HT
PC180 Platine chauffante 100°C	

Plaque chauffante en céramique

- **température max. +375°C**
- **temps de chauffe très rapide**

- surface chauffante en céramique blanche : temps de chauffe très rapide, transmission excellente du rayonnement infrarouge avec une déperdition de chaleur négligeable
- excellente résistance physique et chimique
- résistance aux chocs de température de -200 à +700°C
- surface lisse et non poreuse, nettoyage très facile
- température maximum : +375°C
- régulateur électronique d'énergie 0 à 100%
- voyant lumineux de fonctionnement
- voyant lumineux de chauffe
- surface de chauffe : 300 x 500 mm
- puissance de chauffe : 2250 W
- exactitude : ± 1°C
- dim. (lxpxh) : 520 x 360 x 130 mm / 12 kg

référence	Prix HT
PCR470 Plaque chauffante en vitrocéramique 375°C	