

Conductimètre portatif économique



- cellule de conductivité à 4 électrodes
- affichage digital géant 50 x 37 mm, hauteur des chiffres 21 mm
- protection antichoc en caoutchouc synthétique avec logement pour la cellule de conductivité
- affichage stable automatique : affichage de la valeur lorsqu'elle est stable et reproductible
- étalonnage manuel en 1 point
- **conductivité** : 0,001 à 1,999 mS/cm et 0,01 à 19,99 mS/cm, sélection automatique de gamme
- compensation automatique en température de 0 à +100 °C, compensation linéaire 2%/°C
- **exactitude** : ±3 % pleine échelle
- alim. : 1 pile 9 V, autonomie environ 3000 h
- conditions ambiantes : 0 à 50°C / 0 à 80% HR
- dimensions : 208 x 110 x 34 mm / 380 g
- **livré complet** en mallette avec cellule de conductivité

référence

ALF4100 conductimètre portatif complet

Prix HT

Conductimètre étanche IP67

- ▶ étanche IP67
- ▶ protection antichoc
- ▶ mémoire capacité 20 mesures : n° échantillon, conductivité (TDS ou salinité) et T°C
- ▶ cellule à quatre électrodes



- cellule à 4 électrodes
- affichage digital géant 56 x 44 mm
- protection antichoc en caoutchouc synthétique avec logement pour l'électrode
- boîtier étanche IP67
- mémoire, capacité 20 mesures (numéro de l'échantillon, conductivité, TDS ou salinité et température)
- affichage stable automatique : affichage de la valeur lorsqu'elle est stable et reproductible
- affichage de l'état de la cellule de conductivité (de 0 à 100 %)
- étalonnage automatique en 1 point dans la gamme 1000 à 2000 µS/cm
- **conductivité** :
0,0 à 200,0 - 0 à 2000 µS/cm ±0,5 %
0,00 à 20,00 - 0,0 à 200,0 mS/cm ±0,5 %
- **résistivité** : 0,005 à 100,0 kOhm.cm ±0,5 %
- **TDS** : 0 à 1999 mg/l ±0,5 %
- **salinité** : 0,0 à 70,0 g/kg ±0,5 %
- **température** : -5,0 à +100°C ±0,3°C
- fonctions Min / Max
- compensation automatique en température : linéaire de 0,3 à 3,0% / °C, non linéaire suivant EN27888, ou sans compensation
- alimentation : 4 piles 1,5 V type AA
- cellule Ø 12 x 120 mm
- autonomie : jusqu'à 3000 heures
- conditions ambiantes 0 à 50°C
- dim. : 140 x 175 x 45 mm / 580 g
- **livré complet** en mallette avec cellule de conductivité et sangle de transport

référence

ALF4000 conductimètre portatif multifonctions complet

Prix HT