Conductimètres de paillasse économiques

- conductimètres de paillasse **professionnels** économiques pour le laboratoire ou l'enseignement
- **cellule de conductivité en platine :** nettoyage facile, excellente résistance à la corrosion et à la température
- étalonnage manuel
- **AH2140** : compensation en température manuelle, idéal pour l'enseignement
- **AH2150** : compensation en température automatique
- **AH2160** : compensation en température automatique, sortie analogique 0 à 5 V, correspondant à l'ensemble des 4 gammes de conductivité
- affichage digital géant
- étalonnage manuel en 1 point par bouton de réglage situé sur la face avant
- exactitude : ±1 % pleine échelle
- conditions ambiantes admissibles : de 0 à +50°C, 95 % HR max.
- livré complet en mallette avec cellule de conductivité à 4 électrodes en platine, câble longueur 1 mètre et adaptateur secteur

	conductimètre économique	conductimètre automatique	conductimètre automatique sortie enregistreur
	compensation en °C manuelle	compensation en °C automatique	compensation en °C automatique sortie enregistreur
conductivité	0,0 à 199,9 µS/cm 0 à 1999 µS/cm 0,00 à 19,99 mS/cm 0,0 à 199,9 mS/cm	0,0 à 199,9 µS/cm 0 à 1999 µS/cm 0,00 à 19,99 mS/cm 0,0 à 199,9 mS/cm	0,0 à 199,9 µS/cm 0 à 1999 µS/cm 0,00 à 19,99 mS/cm 0,0 à 199,9 mS/cm
compensation en température	manuelle 0 à 50°C	automatique 0 à 50°C	automatique 0 à 50°C
coefficient de compensation en T°C	0,00 à 2,00 %/°C	0,00 à 2,5 %/°C	0,00 à 2,5 %/°C
interface	-	-	sortie enregistreur 0 à 5 V ±0,1 %
alimentation	230 V	230 V	230 V
dimensions	140 x 88 x 38 mm / 160 g	240 x 182 x 74 mm / 1 kg	240 x 182 x 74 mm / 1 kg
Prix HT	**AH2140**	**AH2150**	**AH2160**