Cellules de conductivité

Cellule standard TetraCon®325

- pour mesures jusqu'à 20 mètres de profondeur, thermosonde intégrée, électrode en graphite, corps en époxy incassable
- k=0,475 cm^{-1}
- gamme de mesure : 1 µS/cm à 2 S/cm
- température : 0 à 100°C
- dim. Ø15,3x120 mm

cellules de conductivité TetraCon® 325

référence	câble	Prix HT
TW1160	1,5 m	
TW1161	3,0 m	
TW1162	6,0 m	
TW1163	10,0 m	
TW1164	15,0 m	
TW1165	20,0 m	

armatures de protection pour TetraCon® 325

référence	Prix HT
TW1308 Armature plastique	
TW1167 Armature acier	

Cellule pour eau ultra-pure

- cellule de conductivité à 2 électrodes **pour eau ultrapure**, thermosonde intégrée, électrode et corps en acier inox V4A
- k=0,1 cm^{-1}
- gamme de mesure : 0,001 à 200 µS/cm
- température : 0 à 100°C
- dim. Ø12x120 mm
- câble 1,5 m

référence	Prix HT
TW1115 Cellule de conductivité pour eau ultrapure	

Cellule spéciale pour mesure de traces : eaux désionisées

- cellule de conductivité pour mesure de traces (eaux désionisées), thermosonde intégrée, électrode et corps en acier inox V4A
- k=0,01 cm^{-1}
- gamme de mesure : 0,0001 à 30 µS/cm
- température : 0 à 100°C
- dim. Ø20x120 mm
- câble 1,5 m

référence	Prix HT
TW1116 Cellule de conductivité pour mesure de traces	

Cellule spéciale pour pâtes et émulsions

- cellule de conductivité à 4 électrodes pour pâtes et émulsions, thermosonde intégrée avec électrode graphite et corps époxy incassable
- k=0,491 cm^{-1}
- gamme de mesure : 1 µS/cm à 2 S/cm
- température : 0 à 100°C
- dim. Ø15,3x120 mm
- câble 1,5 m

référence	Prix HT
TW1117 Cellule de conductivité pour pâtes et émulsions	

Solution d'étalonnage et de platinage

kit spécial pour étalonner et pour platiner

référence	Prix HT
TW1610 Kit d'étalonnage complet, 6 flacons de 50 ml, KCl 0,01 mol/l, 30 ml de solution à platiner et 1 bécher d'étalonnage	
TW1620 Kit d'étalonnage, 6 flacons de 50 ml, KCl 0,01 mol/l	