Armoires grande capacité - froid négatif à usage intensif
cuve inox - carrosserie inox - porte pleine

froid négatif -10 à -30°C

- **froid ventilé**
- **isolation de 83 mm : usage intensif**

bandeau relevable et démontable : accès technique facile par l'avant

régulateur électronique, alarmes température et porte

cuve inox avec glissières embouties, pas de cavité ni angles tranchants

1

2

- précision congélateur : ±7°C à -20°C (non garantie)
- régulateur électronique avec affichage digital de la température
- alarme de porte et de température
- classe tropicale : température ambiante admissible +10°C à +43°C
- système frigorifique compact placé au- dessus de la chambre, sans entretien, filtre démontable et nettoyable, froid ventilé, grande puissance frigorifique
- carrosserie robuste traitée anticorrosion en acier inox
- usage intensif : isolation épaisseur 83 mm
- chambre interne inox 18/10, angles arrondis, contre-porte plane pour faciliter le nettoyage, fond embouti avec bac de récupération d'eau et orifice de vidange
- dégivrage et évaporation d'eau automatique (voyant de dégivrage)
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- évaporateur grande surface protégé par traitement époxy
- plateaux en fil d'acier plastifié avec glissières, charge max. 60 kg, réglables sur toute la hauteur tous les 55 mm
- porte réversible (rend la serrure inutilisable)
- porte avec serrure
- porte : rappel automatique pour une ouverture inférieure 45°, position ouverte maintenue si ouverte à 90°
- pieds inox, hauteur réglable de 150 à 180 mm

capacité brute		601 litres / 1 porte	1427 litres / 2 portes
volume utile		**520 litres**	**1230 litres**
température		**-10 à -30°C**	**-10 à -26°C**
régulateur / affichage de température		**électronique / affichage digital**	**électronique / affichage digital**
refroidissement		ventilé indirect	ventilé indirect
plateaux	nb. livrés / max.	4 / 24 grilles acier plastifié	8 / 2 x 24 grilles acier plastifié
	dimensions utiles	510 x 650 mm	510 x 650 mm
	hauteur de réglage	55 mm	55 mm
	charge max. / plateau	60 kg	60 kg
dim. internes (larg. x p x h)		**510 x p650 x h1550 mm**	**1240 x p650 x h1550 mm**
dim. externes (larg. x p x h)		700 x p830 x h2150 mm	1430 x p830 x h2150 mm
poids brut / net		164 / 142 kg	244 / 202 kg
puissance / conso.		600 W / 2008 kWh/an	700 W / 3577 kWh/an
Armoires -10 à -30°C - portes pleines		**RR2520** 1	**RR2530** 2
accessoires et options (descriptifs page 747)			
plateau fil acier plastifié		**RR2006**	**RR2006**
plateau intermédiaire*			**RR2016**
roulettes		**RR2014**	**RR2015**
alarme et report		**RR35**	**RR35**
câble et logiciel pour PC - RR35		**RR36**	**RR36**
alarme, report et enregistreur		**RR45**	**RR45**
enregistreur à disque		**RR3014**	**RR3014**
logement pour sonde		**RR3009**	**RR3009**

* plateau se glissant derrière le montant pour faire la jonction entre deux étagères dans les armoires double porte