

Armoires à paniers - froid négatif

froid négatif -14 à -28°C

- ▶ froid statique
- ▶ régulation électronique
- ▶ modèle sous-paillasse avec tiroirs et paniers



1



2



3



- précision : $\pm 7^\circ\text{C}$ à $+20^\circ\text{C}$ (non garantie)
- froid statique, diffusion du froid par contact direct avec plaques d'évaporation
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) et contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- alarmes visuelle et sonore (voir tableau)
- classe tropicale : fonctionnent à une température ambiante de $+10^\circ\text{C}$ à $+38^\circ\text{C}$
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- porte avec serrure, porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- ouverture porte : rappel automatique pour une ouverture inférieure 45° , position ouverte maintenue si ouverte à 90°
- dégivrage manuel
- pieds réglables : 150 à 180 mm montés d'origine sur le RR2700
- soupape de compensation avec dégivrage incorporé : réouverture immédiate de la porte
- alarme et enregistreur à disque en option :
 - RR2610 et RR2700, montage sur le dessus (h+115 mm)
 - RR2550 montage déporté avec câble de 1 m

	143 litres	405 litres	513 litres
capacité brute	143 litres	405 litres	513 litres
capacité utile	133 litres	382 litres	472 litres
température	-9 à -26°C	-14 à -28°C	-14 à -28°C
régulation	électronique	électronique	électronique
affichage température	affichage digital	affichage digital	affichage digital
refroidissement	statique	statique	statique
dim. internes (lxpxh) mm	474 x 443 x h676 mm	475 x 480 x h1688 mm	607 x 560 x h1510 mm
dim. externes (lxpxh) mm	600 x 615 x h830 mm	600 x 680 x h1900 mm	750 x 760 x h1864* mm
grilles réfrigérantes	-	3 grilles réfrigérantes	-
tiroirs	3 tiroirs	-	-
nb. livrés	3 tiroirs	-	-
dim. tiroir	485 x 435 x h137 mm	-	-
paniers	1 panier	3 paniers	2 x 7 paniers
nb. livrés	1 panier	3 paniers	2 x 7 paniers
dim. panier	-	235 x 465 x 405 mm	300 x 505 x h165 mm
poids brut / net	41 / 39 Kg	87 / 82 Kg	114 / 107 Kg
puissance - consommation	100 W - 292 kWh/an	190 W - 438 kWh/an	150 W - 438 kWh/an
alarmes	température	porte ouv. - température	porte ouv. - température
Armoires -10 à -30°C	RR2550 [1]	RR2610 [2]	RR2700 [3]
options (descriptifs page 747)			
alarme et report	RR35	RR35	RR35
câble, logiciel PC - RR35	RR36	RR36	RR36
alarme, report et enregistreur	RR45	RR45	RR45
enregistreur à disque	RR3014	RR3014	RR3014
logement pour sonde	RR3009	RR3009	RR3009

* hauteur sans pieds 1714 mm