

Congélateurs -40 à -86°C



1

2

- panneau de contrôle avec système sécurisé RFID et carte d'accès pour ouverture de la porte
- bouton poussoir : une simple pression sur ce bouton permet l'ouverture ou la fermeture de la porte automatiquement et sans effort
- nouveau système d'isolation avec système de vide autour des 6 parois
- interfaces : RS422, analogique 4-20 mA et relais alarme 0-1 V
- système de batteries de secours intégré : permet le fonctionnement de l'appareil pendant 72 heures sans alimentation électrique
- alarme visuelle et sonore : coupure de courant, ouverture de porte, défaut de température, batterie faible
- monté sur roulettes
- joint de porte chauffant
- garantie standard : **2 ans**

options sur demande

- interface ethernet
- enregistreur à disque interne ou externe
- enregistreur de données USB
- système de secours à CO₂

- ouverture de porte à gauche
- passage de câble Ø30 mm à l'arrière
- Pt100 externe à l'arrière
- kit de dégivrage
- options de stockage :
boîtes en carton étanches avec séparateurs
boîtes cryogéniques en PP avec séparateur
- systèmes de rayonnage en acier inox :
étagères d'armoire pour boîtes haut. 50 mm
étagères de tiroirs pour boîtes haut. 50 mm

Binder service PRO

- après souscription d'un contrat de maintenance annuel :
- extension de garantie à 4 ans couvrant pièces, main d'oeuvre et déplacement toute France métropolitaine, hors Corse
- échange sous 24 heures pendant la durée de garantie
- hotline : 24/24 h - 7/7 jours

	485 litres	725 litres
capacité utile	485 litres	725 litres
température	-86°C à -40°C	-86°C à -40°C
homogénéité de température	±2,5°C	±2,5°C
temps de refroidissement de +25°C à -80°C	5 heures	9 heures
dimensions internes (l x p x h)	588 x p635 x h1300 mm	880 x p635 x h1300 mm
portes internes	4 portes internes	4 portes internes
capacité boîte h50 mm	352	528
niveau sonore	49 dB (A)	49 dB (A)
dimensions externes (l x p x h)	900 x p890 x h1970 mm	1200 x p890 x h1970 mm
poids total à vide	320 kg	360 kg
alimentation	220 à 240 V - 50/60 Hz	220 à 240 V - 50/60 Hz
consommation	13,9 kWh / 24 h	16,2 kWh / 24 h
Congélateurs	BIN485 1	BIN725 2