Distillateur 4 l/h

- dispositif de sécurité automatique : coupure automatique du chauffage en cas de niveau d'eau faible
- cuve et résistance chauffante en acier inoxydable, verrerie en verre borosilicaté 3.3
- consommation en eau : 50 à 60 l/h
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- puissance de chauffe : 3000 W
- dim. (l x p x h): 270 x p240 x h530 mm / 5 kg

référence	Prix HT
LP1801 Distillateur vertical 4 litres/h	

Distillateur 4 l/h

- dispositif de sécurité automatique : coupure automatique du chauffage en cas de niveau d'eau faible
- construction en acier inoxydable avec condenseur en verre borosilicaté 3.3
- conductivité distillat : 1,5 - 2,5 µS/cm à +25°C
- consommation d'eau : 40 l/h
- température distillat : +95°C
- résistance chauffante en cuivre chromé
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- puissance de chauffe : 3100 W
- dimensions : 190 x p190 x h600 mm

référence	Prix HT
DP4000 Distillateur vertical 4 litres/h	

Distillateur 10 l/h

- **dispositif de sécurité automatique** : coupure automatique du chauffage en cas d'interruption de l'arrivée d'eau
- résistances chauffantes en acier inoxydable
- entretien facile : sans démontage, un bouton permet la vidange automatique de l'appareil
- consommation d'eau : 120 litres / heure
- puissance de chauffe : 3 x 2200 W
- alimentation : 230 V
- dimensions (lxpxh) / poids : 360 x p400 x h960 mm / 16 kg

référence	Prix HT
LP1250 Distillateur d'eau 10 litres/h	