

Distillateur quartz 4 l/h

- ▶ entièrement automatique
- ▶ sécurité totale



- fonctionnement automatique en continu : arrêt automatique lorsque le réservoir d'eau distillée est plein, reprise du fonctionnement dès qu'il est vide
- fonctionne même avec de basse pression d'arrivée d'eau
- verre borosilicaté 3.3
- résistances **gainées quartz**
- **dispositif de sécurité** : arrêt automatique en cas de coupure d'eau
- système de montage mural livré
- entretien facile, entièrement démontable
- consommation d'eau : 1 litre / min
- alimentation : 230 V
- puissance de chauffe : 3000 W
- dim. (lxpxh) : 420 x 230 x 550 mm
- poids : 12 kg
- réservoir non fourni : prévoir un récipient en verre solide d'un certain volume

référence

Prix HT

LP3000 Distillateur d'eau 4 litres/h

Distillateur d'eau horizontal 4 l/h

- ▶ faible température du distillat : de +25 à +35°C
- ▶ ultra-compact : largeur 150 mm
- ▶ possibilité de fixation murale
- ▶ nettoyage sans démontage



- distillation horizontale : diminue le phénomène d'entraînement des sels minéraux (carry over)
- température du distillat particulièrement faible grâce à un système de réfrigération intégré du distillat : +25 et +35°C
- compact : largeur 150 mm, possibilité de fixation murale grâce à son support métallique
- tous les éléments sont raccordés par des raccords à vis en matière plastique : montage démontage sans risque de casse
- nettoyage simplifié sans démontage : les produits de nettoyage sont introduits dans le bouilleur grâce à un entonnoir intégré, la vidange se fait simplement en ouvrant le robinet
- sécurité : thermostat de protection, en cas de défaillance de l'alimentation en eau, réarmement manuel du thermostat
- débit : 4 litres / heure
- distillat apyrogène
- pH : 5,0 à 6,5 - conductivité : 3,0 à 4,0 µS/cm
- résistivité : 0,25 à 0,30 MΩ.cm
- température : +25 à +35°C
- conforme CE, IEC 1010 et ASTM type 4
- verrerie en verre borosilicaté
- alimentation en eau : 60 litres/min
- dim. (lxpxh) : 500 x 150 x 450 mm / 11 kg

référence

Prix HT

W4000 Distillateur horizontal 4 l/h complet

Distillateurs d'eau en acier inox

- ▶ production d'eau distillée apyrogène de 4 ou 8 litres/h
- ▶ grande qualité du distillat



- distillateurs avec cuve en acier inoxydable
- dispositifs de sécurité : régulateur automatique de niveau, capteur de dépassement de température, sécurité totale même en cas d'interruption de l'alimentation en eau
- colonne de distillation, réfrigérant, résistance chauffante et réservoir en acier inoxydable
- nettoyage facile
- conductivité distillat : **2,5 µS/cm à +25°C**
- consommation d'eau : 60 à 84 litres / heure
- puissance de chauffe : 3000 W
- distillateur 4 l/h : 370 x 220 x h435 mm - 8 kg - 1500 W
- distillateur 8 l/h : 370 x 260 x h635 mm - 14 kg - 3000 W

référence

Prix HT

LP4004 Distillateur inox 4 litres/h

LP4008 Distillateur inox 8 litres/h