

Four à hybridation pour 20 tubes à hybridation



- régulateur électronique de température
- affichage digital LED, résolution 0,1°C
- **appareil superposable sans accessoire**
- température : amb+10°C à +99,9°C ±0,3°C
- homogénéité : ±0,1°C
- capacité rotor : 20 tubes Ø35 x 150 mm ou 10 tubes Ø35 x 300 mm
- vitesse réglable de 10 à 15 tr/min
- porte extérieure vitrée
- rotor amovible
- agitateurs secoueurs avec plate-forme en option

- dimensions (lpxh) internes : 356 x p273 x 273 mm externes : 445 x p406 x 381 mm
- poids : 45 kg
- puissance de chauffe : 1250 W
- tubes en option : en verre borosilicaté avec capuchon en PP et joint en Téflon®

Agitateurs secoueurs en option

- **orbital** : charge maximum 1,5 kg, vitesse 30 tr/min, angle fixe 2°, plate-forme 160 x 250 mm
- **à bascule** : vitesse 7 à 14 tr/min, angle fixe 6°, plate-forme 254 x 318 mm

Four à hybridation avec agitateur basculant combiné



- incubateur ventilé
- porte à ouverture vers le haut pour un accès facile, fermeture automatique
- rotor pour 6 tubes à hybridation et un tube central pour la solution tampon (Ø 40 mm)
- régulateur électronique de vitesse
- **vitesse rotor** : 2 à 10 tr/min
- le rotor se démonte et sert de portoir de tubes lors de l'utilisation de l'appareil en agitateur basculant

- **agitateur basculant** constitué par une plate-forme placée dans le fond de l'étuve, vitesse réglable de 5 à 70 osc/min
- température : T°amb.+8°C à +80°C ±0,5°C à 37°C, homogénéité : ±0,5°C
- affichage digital de la température de consigne ou de la température effective, résolution 0,1°C
- puissance : 350 W
- isolation contre les radiations bêta
- dimensions (lpxh) : internes : 250 x 230 x 200 mm externes : 380 x 380 x 435 mm poids 24 kg

référence

Prix HT

HY500 Four à hybridation pour 20 tubes Ø35 x 150 mm

accessoires

HY510 Agitateur secoueur orbital

HY520 Agitateur secoueur à bascule

HY530 Tube en verre borosilicaté Ø35 x 150 mm

HY540 Tube en verre borosilicaté Ø35 x 300 mm

référence

Prix HT

HY300 Four à hybridation combiné complet avec rotor et plate-forme

rotors supplémentaires

HY200R6 Rotor suppl. pour 6 tubes à hybridation (plus 1 tube central)

HY200R2 Rotor pour 2 tubes Ø 70 mm

tubes à hybridation

HY300T40 Tube Ø 40 x 260 mm

HY300T50 Tube Ø 75 x 260 mm

HY300T75 Tube Ø 40 x 170 mm