

les petites étuves très pratiques pour tous les laboratoires

Incubette120®

T°ambiante+5° à +80°C

5,4 litres



- capacité : 5,4 litres
- dimensions internes (l x p x h) : 190 x 150 x h190 mm
- régulateur électronique de température type PID avec sonde Pt100
- température réglable : de T°ambiante+5° à +80°C
- affichage digital de la température
- stabilité : ±0,5°C
- homogénéité : ±0,5 °C
- sécurité de température classe 3.1
- porte vitrée
- construction en acier inoxydable recouvert de peinture époxy résistante aux acides
- chambre intérieure en aluminium anodisé avec 2 plateaux aluminium
- circulation d'air par convection naturelle
- protection IP32
- puissance : 120 W
- dimensions hors tout (l x p x h) : 380 x 240 x h300 mm / 10 kg
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz

référence **Prix HT**
INCUBETTE120 Incubateur 5,4 litres
 avec 2 plateaux aluminium

Incubette130®

T°ambiante+5° à +60°C

9,2 litres



- capacité : 9,2 litres
- dimensions internes (l x p x h) : 230 x 230 x h200 mm
- capacité : jusqu'à 48 boîtes de Pétri ou 28 microplaques de 96 puits
- régulateur de température thermostatique
- température réglable : de T°ambiante+5° à +60°C
- stabilité : ±0,6°C à 37°C
- homogénéité : ± 0,65 °C à 37°C
- en métal avec époxy résistant aux acides
- chambre intérieure anticorrosion
- porte avec fenêtre plexiglas
- signal optique de chauffe
- livré avec un plateau, 3 positions en hauteur
- circulation d'air par convection naturelle
- ouverture pour thermomètre de contrôle
- dimensions ext: 285 x 280 x h335 mm / 8,3 kg

référence **Prix HT**
INCUBETTE130 Incubateur 9,2 litres
 livré avec 1 plateau

Incubette132®

T°ambiante+5° à +60°C

9,2 litres
 mini-rouleur incorporé



- incubateur avec mini-rouleur de tubes incorporé, agitation douce ou forte, livré avec un disque rotatif pour 36 microtubes 1,5/2 ml ou 2 microplaques
- autres disques rotatifs en option :
 ROL41 pour 12 x tubes Ø12/13 mm et 10 x tubes coniques 15 ml
 ROL42 pour 6 x tubes 50 ml
- vitesse fixe 20 tr/min
- angle d'inclinaison réglable de 0° à 90°
- capacité incubateur : 9,2 litres
- dim. internes (l x p x h) : 230 x 230 x h200 mm
- régulateur de température thermostatique
- température : de T°ambiante+5° à +60°C
- stabilité : ±0,6°C à 37°C
- homogénéité : ±0,65 °C à 37°C
- en métal avec époxy résistant aux acides
- chambre intérieure anticorrosion
- porte avec fenêtre plexiglas
- signal optique de chauffe
- circulation d'air par convection naturelle
- ouverture pour thermomètre de contrôle
- dimensions ext: 285 x 280 x h335 mm / 8,3 kg

référence **Prix HT**
INCUBETTE132 Incubateur avec
 mini-rouleur incorporé et disque pour
 36 microtubes ou 2 microplaques
ROL41 Disque supplémentaire
 pour 12 x tubes Ø 12/13 mm
 et 10 tubes coniques 15 ml
ROL42 Disque supplémentaire
 pour 6 x tubes 50ml