

Armoires pour le séchage de verrerie

► pour sécher et entreposer la verrerie à +60°C

► capacité : 286 à 772 litres

Principe

- l'air frais est aspiré par le dessous de l'armoire, chauffé puis pulsé par un ventilateur à l'intérieur de celle-ci
- **séchage et entreposage de la verrerie à +60 °C maximum**

Construction

- panneau de contrôle dans le socle en partie basse de l'armoire
- construction tôle d'acier et peinture époxy (intérieur et extérieur)
- porte à double battant vitre Securit®

Ventilation - Chauffage

- résistances dans partie basse de l'armoire sous le blindage inox
- variateur de chauffe de 0 à 100%
- témoin lumineux de fonctionnement du chauffage
- l'air humide s'échappe de l'armoire par une ouverture en partie haute
- ventilateur d'extraction sur demande pour accélérer la vitesse de séchage

Équipement

- plateau perforé en acier inoxydable avec système de fixation et de positionnement dans l'armoire réglable



[1]

	286 litres	556 litres	772 litres
dim. int. (lpxh)	900 x p600 x h530 mm	900 x p600 x h1030 mm	900 x p600 x h1430 mm
puissance de chauffe	2000 W	2000 W	2000 W
nb. plateaux livrés / max.	1 / 4 plateaux	2 / 8 plateaux	2 / 12 plateaux
dim. plateaux	890 x 595 mm	890 x 595 mm	890 x 595 mm
charge max. plat. / étuve	40 / 160 kg	40 / 200 kg	40 / 200 kg
dim. ext. (lpxh)	965 x p640 x h785 mm	965 x p640 x h1285 mm	965 x p640 x h1685 mm
poids	90 kg	120 kg	150 kg
Armoires de séchage de verrerie	XAS280	XAS560	XAS780 [1]
accessoires			
plateau supplémentaire	XAS100	XAS100	XAS100
socle fixe	XAS110	XAS110	XAS110
socle à roulettes	XAS120	XAS120	XAS120
options (montage usine : options à commander avec l'étuve)			
extracteur d'air 60 m³/h	XAS130	XAS130	XAS130
minuterie électrique sur 24 h	XAS140	XAS140	XAS140
porte pleine métallique	XAS150	XAS150	XAS150
thermostat de sécurité classe 3.1	XAS160	XAS160	XAS160
extérieur inox finition brossé	XAS170	XAS170	XAS170
couleur externe spéciale (préciser RAL)	XAS180	XAS180	XAS180

Incubette200® vision totale



- parois transparentes, ventilateur intégré, parfaite homogénéité de température
- porte frontale, accès facile, panneau supérieur rabattable, accès total au contenu
- nombreuses possibilités de fonctionnement : peut "coiffer" un appareil tel que table oscillante, agitateur ou en général tout appareil (ou préparation existante), en boîte à gants avec porte frontale équipée de gants (boîte à gants combinée à un incubateur ventilé), incubateur à humidité saturée par adjonction d'un bac plastique rempli d'eau distillée ou salée, support intérieur à deux plateaux en fil d'acier
- régulateur électronique de température, T° ambiante +3° à +60°C à 0,1°C
- point fixe préréglé à 37°C, sécurité de température à +72°C
- introduction d'air ou de gaz : parois latérales équipées d'un orifice Ø10 mm, (avec un bouchon amovible)
- livrée démontée à plat, montage facile et rapide, paroi inférieure (plaque de base) livrée séparément en option
- capacité utile : 60 litres
- dim. internes (lpxh) : 450 x p380 x h380 mm
- dim. ext. : 600 x p390 x h390 mm / 11,2 kg

référence	Prix HT
INCUBETTE200 Incubateur vision totale, sans plaque de base	
INCUBETTE200D Incubateur vision totale avec affichage digital, sans plaque de base	
accessoires	
IN200PB Plaque de base	
IN200S Support à 2 plateaux	
IN200H Bac plastique pour humidité	